

品番：EA829HA-8J

品名：M 8x0.75/1.5P ハンドタップ(HSS)



販売価格	2,340円(税抜)／2,574円(税込)			
カタログ価格	2,340円(税抜)／2,574円(税込)			
在庫数	最新在庫：1（2026/03/22 07:22現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	0900ページ			



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、高炭素鋼(High-speed steel)の略称であり、ハイスは「高速」を意味する。HSS鋼は、高速切削加工に適した材料であり、切削速度が通常の鋼材に比べて非常に高い。また、切削加工時の切削熱に耐える能力も高い。HSS鋼は、主に切削工具の材料として使用される。HSS鋼の特性は、切削速度、切削温度、切削力、切削屑の排出、切削加工の精度などに影響を与える。HSS鋼の特性は、切削加工の条件によって変化する。HSS鋼の特性は、切削加工の条件によって変化する。

切削加工の条件によって変化する。

切削加工の条件	切削加工の条件
切削速度	切削速度
切削温度	切削温度
切削力	切削力
切削屑の排出	切削屑の排出
切削加工の精度	切削加工の精度

切削加工の条件	切削加工の条件
切削速度	切削速度
切削温度	切削温度
切削力	切削力
切削屑の排出	切削屑の排出
切削加工の精度	切削加工の精度

切削加工の条件	切削加工の条件
切削速度	切削速度
切削温度	切削温度
切削力	切削力
切削屑の排出	切削屑の排出
切削加工の精度	切削加工の精度

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	M8×0.75	全長(mm)	70
喰付	1.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	20	シャンク径(mm)	6.2
首下長(mm)	35	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅 鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金 鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合 金鋳物
溝数	4	重量(g)	17
■長(mm)	8	■巾(mm)	5
止り穴・通り穴用。 切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.