

品番：EA829HM-3.5C

品名：7/16"×20/1.5P ハンドタップ(UNF/HSS)



販売価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
カタログ価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



切削部の長さについて	
長い	・仕上がり、下溝に比 ・切削力が増加する ・めねじの仕上がり不良 ・切削音が大きい
短い	・工具寿命が短い

HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(0.8%以上の炭素)を含有し、高硬度、高耐磨性を特徴とする。HSS鋼は通常、切削加工が容易な材料であるが、切削加工時に発生する切削熱により、切削速度を低く保つ必要がある。また、切削加工時に発生する切削屑は、切削速度を低く保つ必要がある。HSS鋼は、切削加工時に発生する切削熱により、切削速度を低く保つ必要がある。また、切削加工時に発生する切削屑は、切削速度を低く保つ必要がある。

仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	7/16"×20	全長(mm)	80
■巾	6mm	喰付	1.5P
シャンク径(mm)	8	ねじ長(mm)	29
溝数	4	材質	HSS(ハイス)
対応被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.