

品番 : EA829HP-0.2B

品名 : No 2x56/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)



販売価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
カタログ価格	2,190円(税抜) / 2,409円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



切削部の長さについて	仕様
長い	● 仕切方向、下段では ● 切削刃の傾斜が浅い ● 切削力が大きい
短い	● 切削刃が鋭い

HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は、高炭素鋼(高炭素鋼)の鋼材で、高炭素鋼にクロム、バナジウム、ニッケル、モリブデンなどを添加して、鋼の硬さを高め、切削性を向上させた鋼材である。HSS鋼は、切削加工に優れた鋼材であり、切削加工の効率を向上させることができる。HSS鋼は、切削加工の効率を向上させることができる。HSS鋼は、切削加工の効率を向上させることができる。

仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	No.2×56	全長(mm)	42
■巾	2.5mm	喰付	5P
シャンク径(mm)	3	ねじ長(mm)	9.5
重量(g)	4	材質	HSS(ハイス)
対応被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.