

品番：EA829HP-0.5B

品名：No 5x40/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)



販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 22:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



切削部の長さについて	
切削部の長さ	寸法
長い	● 上側が、下側で切 ● 切削刃の傾斜が浅い ● 切削力が大きい ● 工具寿命が短い
短い	● 上側で切、下側で切 ● 切削刃の傾斜が深い ● 切削力が小さい ● 工具寿命が長い

HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は、高炭素鋼(高炭素鋼)の鋼材で、高炭素鋼にクロム、バナジウム、ニッケル、モリブデンなどを添加して、鋼の硬さを高め、切削性能を向上させた鋼材である。HSS鋼は、切削加工性が優れており、切削速度が速く、切削力も大きい。また、切削加工後の表面粗度が低く、切削加工後の加工精度も高い。HSS鋼は、切削加工の分野で広く利用されている。HSS鋼の切削加工には、切削油や切削液を使用することが必要である。HSS鋼の切削加工には、切削速度と切削量を適切に設定することが重要である。HSS鋼の切削加工には、切削速度を高く設定し、切削量を小さく設定することが一般的である。HSS鋼の切削加工には、切削速度を高く設定し、切削量を小さく設定することが一般的である。

仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	No.5×40	全長(mm)	46
■巾	3.2mm	喰付	5P
シャンク径(mm)	4	ねじ長(mm)	11
重量(g)	5	材質	HSS(ハイス)
対応被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.