

品番：EA829HP-0.8B

品名：No 8x32/ 5P ハンドタップ(UNC/HSS)



販売価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
カタログ価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 21:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



切削部の長さについて	
切削部の長さ	寸法
長い	● 上側が、下側で切 ● 切削刃の傾斜が浅い ● 切削力が大きい
短い	● 上側で切、下側が切 ● 切削刃の傾斜が深い ● 切削力が小さい

HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は、高炭素鋼(高炭素鋼)の鋼材で、高炭素鋼にクロム、バナジウム、ニッケル、モリブデンなどを添加して、鋼の硬さを高め、切削性能を向上させた鋼材である。HSS鋼は、切削加工性が優れているため、切削加工に適している。HSS鋼は、切削加工時に発生する切削熱に耐えることができるため、切削加工の効率を向上させることができる。HSS鋼は、切削加工時に発生する切削屑を除去することができるため、切削加工の精度を向上させることができる。HSS鋼は、切削加工時に発生する切削屑を除去することができるため、切削加工の精度を向上させることができる。

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	No.8×32	全長(mm)	52
■巾	4mm	喰付	5P
シャンク径(mm)	5	ねじ長(mm)	13
重量(g)	8	材質	HSS(ハイス)
対応被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.