

品番：EA829HP-1C

品名：No10x24/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)



販売価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
カタログ価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



切削部の長さについて	
長い	● 仕上がり、下段では ● 切削力が増加する ● 切削屑が排出しにくい ● 切削音が大きい ● 工具寿命が短い
短い	

HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は高炭素鋼(高炭素鋼)の鋼材で、高炭素鋼にクロム、バナジウム、ニッケル、モリブデン、コバルトなどを添加して、高硬度、高耐磨性を付与した鋼材である。HSS鋼は、切削加工時に発生する切削熱に耐えることができ、切削速度を高く設定することが可能である。HSS鋼は、切削加工時に発生する切削屑を排出し、切削力が増加するのを防ぐことができる。HSS鋼は、切削加工時に発生する切削音が大きい。HSS鋼は、切削加工時に発生する切削音が大きい。

仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	No.10×24	全長(mm)	60
■巾	4.5mm	喰付	1.5P
シャンク径(mm)	5.5	ねじ長(mm)	16
重量(g)	9	材質	HSS(ハイス)
対応被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.