

品番：EA829HP-2.5C

品名：5/16"x18/1.5P ハンドタップ(UNC/HSS)



販売価格	1,970円(税抜) / 2,167円(税込)		
カタログ価格	1,970円(税抜) / 2,167円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:19現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



切削部の長さについて	
切削部の長さ	寸法
長い	● 上側が、下側で切 ● 切削刃の傾斜が浅い ● 切削力が大きい
短い	● 上側で切、下側が切 ● 切削刃の傾斜が深い ● 切削力が小さい

HSS鋼(ハイス)
HSS鋼は、高炭素鋼(高炭素鋼)の鋼材で、主に、高速切削に用いられる。HSS鋼は、鋼材の中でも、最も硬い鋼材であり、切削加工性が優れている。HSS鋼は、切削加工時に、切削速度を高く設定できる。HSS鋼は、切削加工時に、切削速度を高く設定できる。HSS鋼は、切削加工時に、切削速度を高く設定できる。

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	HT STD
呼び	5/16"×18	全長(mm)	70
■巾	5mm	喰付	1.5P
シャンク径(mm)	6.1	ねじ長(mm)	22
重量(g)	18	材質	HSS(ハイス)
対応被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.