

品番 : EA829HS-2.5B


品名 : 5/16"x32/ 5P ハンドタップ(UNEF/HSS)



販売価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
カタログ価格	3,030円(税抜) / 3,333円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 18:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0899ページ		



HSS(HAイス)
HSSとは高速鋼(High Speed Steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを指すのに対し、HSSは切削速度での使用が可能な鋼材を指す。鋼材の成分は、炭素(C)、クロム(Cr)、マンガン(Mn)、ニッケル(Ni)、バナジウム(V)などからなる。HSSは、切削速度を高めるために、硬い材料を切削する際に、切削熱による変形を防ぐために、切削速度を低く設定する必要がある。また、切削速度を低く設定すると、切削熱による変形を防ぐことができる。HSSは、切削速度を高めるために、硬い材料を切削する際に、切削熱による変形を防ぐために、切削速度を低く設定する必要がある。また、切削速度を低く設定すると、切削熱による変形を防ぐことができる。



切削部の長さについて
切削部の長さは、切削速度を高めるために、硬い材料を切削する際に、切削熱による変形を防ぐために、切削速度を低く設定する必要がある。また、切削速度を低く設定すると、切削熱による変形を防ぐことができる。



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	HT STD
呼び	5/16"×32 UNEF	全長(mm)	70
喰付	5P	材質	HSS(HAイス)
ねじ長(mm)	22	シャンク径(mm)	6.1
首下長(mm)	37	被削材	中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
溝数	4	重量(g)	18
■長(mm)	8	■巾(mm)	5

止り穴・通り穴用。
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.