

品番 : EA829HS-7B


品名 : 7/8" x20/ 5P ハンドタップ(UNEF/HSS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 21,700円(税抜) / 23,870円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 21,700円(税抜) / 23,870円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/09 22:51現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0899ページ                      |      |   |



**HSS鋼(ハイス)**  
HSS鋼とは、高炭素鋼(High speed steel)の略称であり、ハイスはドリル・スチールを意味するハイスと誤解され、ハイスは製造条件下での硬さを特徴とする鋼に、鋼の成分、タングステン、コバルト、バナジウムなどの合金成分を多量に添加し、焼入れ等の熱処理を施した後、研磨により完成される。また、硬度が鋼と比較すると、顕著な差に達している。



**切削部の長さについて**  
切削部の長さについて



### 仕様

|         |              |           |  |
|---------|--------------|-----------|--|
| メーカー    | オーエスジー(OSG)  | 型番        | HT STD   |
| 呼び      | 7/8"×20 UNEF | 全長(mm)    | 95   |
| 喰付      | 5P           | 材質        | HSS(ハイス)   |
| ねじ長(mm) | 32           | シャンク径(mm) | 17   |
| 首下長(mm) | 48           | 被削材       | 中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物 |
| 溝数      | 4            | 重量(g)     | 159  |
| ■長(mm)  | 16           | ■巾(mm)    | 13   |

止り穴・通り穴用。  
切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.