

品番 : EA829ML-12

品名 : M12x1.0 /38mm ダイス(SKS2)



販売価格	8,000円(税抜) / 8,800円(税込)		
カタログ価格	8,000円(税抜) / 8,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 19:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0913ページ		



用途別材料	加工材料	高炭素鋼	自溶鋼
構造用鋼	低炭素鋼	SK50C	SK51C
切削用鋼	中炭素鋼	SK52C	SK53C
工具鋼	高炭素鋼	SK54C	SK55C
特殊鋼	合金鋼	SK56C	SK57C
ステンレス鋼	ステンレス鋼	SK58C	SK59C
銅合金	銅合金	SK60C	SK61C
アルミニウム合金	アルミニウム合金	SK62C	SK63C

○=標準 ◯=選 △=特

規格	材料	用途	加工	特徴
SKS2	SKS2	切削	SKS2	高硬度、高耐磨性
SKS1	SKS1	切削	SKS1	高硬度、高耐磨性
SKS3	SKS3	切削	SKS3	高硬度、高耐磨性
SKS4	SKS4	切削	SKS4	高硬度、高耐磨性
SKS5	SKS5	切削	SKS5	高硬度、高耐磨性
SKS6	SKS6	切削	SKS6	高硬度、高耐磨性
SKS7	SKS7	切削	SKS7	高硬度、高耐磨性
SKS8	SKS8	切削	SKS8	高硬度、高耐磨性
SKS9	SKS9	切削	SKS9	高硬度、高耐磨性
SKS10	SKS10	切削	SKS10	高硬度、高耐磨性
SKS11	SKS11	切削	SKS11	高硬度、高耐磨性
SKS12	SKS12	切削	SKS12	高硬度、高耐磨性
SKS13	SKS13	切削	SKS13	高硬度、高耐磨性
SKS14	SKS14	切削	SKS14	高硬度、高耐磨性
SKS15	SKS15	切削	SKS15	高硬度、高耐磨性
SKS16	SKS16	切削	SKS16	高硬度、高耐磨性
SKS17	SKS17	切削	SKS17	高硬度、高耐磨性
SKS18	SKS18	切削	SKS18	高硬度、高耐磨性
SKS19	SKS19	切削	SKS19	高硬度、高耐磨性
SKS20	SKS20	切削	SKS20	高硬度、高耐磨性

仕様

メーカー	イシハシ精工	呼び	M12×1.0
ダイス外径	38mm	材質	SKS_2
対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金		
アジャスタブルタイプ(調整ねじ付)			
細目			
JISIII級			
喰付2.5P			
SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.