

品番：EA829PA-22


品名：1/4"x19 スパイラルパイプタップ(PF/SKH)



販売価格	4,780円(税抜)／5,258円(税込)		
カタログ価格	4,780円(税抜)／5,258円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 14:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0905ページ		



材料	用途	特徴	注意
鋼	一般用途	強度が高い	切削速度を低く設定する
ステンレス	食品衛生	錆に強い	切削速度を低く設定する
銅	電気機器	導電性が高い	切削速度を低く設定する
アルミ	航空宇宙	軽量化が容易	切削速度を高く設定する



送り部の長さについて	
送り部の長さ	特長
短い	● 止まり穴、下穴長さに ● 糸がはいる場合の使用
長い	● めねじの仕上がり面が良好 ● 切削抵抗が小さい ● 工具寿命が長い

HSS鋼(ハイス)

刃先は硬質合金(コーティング)の被りがない。1/2インチ・スチールを切削するのに最適な材料。ハイスは鋼より硬く、刃先が鋭く、切削力と切削速度を大幅に向上させる。鋼に比べて、チップが崩壊し、崩壊したチップはより長い切削距離を多量に発生し、結果として切削の効率を低下させ、切削に必要の冷却剤の使用が増える。また、切削屑を発生すると、切削屑が刃先を覆い、切削に悪影響を及ぼす。

第17回15分発表									
テーマと発表者氏名	テーマと所属機関	論文タイトル(要約)	発表者氏名(所属機関)	発表者氏名(所属機関)					
1. 1.									

仕様

メーカー	イシハシ精工	呼び	1/4”×19
全長	68mm	■巾	9mm
材質	HSSE	対応被削材	構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
管用平行ねじ(Gねじ)			
PF			
ホモ処理(表面処理)			
JIS II 級			
喰付3.5P			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.