

品番：EA829SE-8

品名：M 8x1.25 スパ^oイラタツツ^o (ステンレス用・ホモ処理)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,060円(税抜) / 2,266円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,060円(税抜) / 2,266円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/10 21:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0898ページ | | |



| | |
|------------|-------------|
| 切削径の長さについて | |
| 短い | ● 深さの浅い穴に加工 |
| 長い | ● 深さの深い穴に加工 |



| | |
|----|------------|
| 規格 | |
| 規格 | JIS B 5301 |
| 規格 | JIS B 5302 |
| 規格 | JIS B 5303 |
| 規格 | JIS B 5304 |
| 規格 | JIS B 5305 |
| 規格 | JIS B 5306 |
| 規格 | JIS B 5307 |
| 規格 | JIS B 5308 |
| 規格 | JIS B 5309 |
| 規格 | JIS B 5310 |
| 規格 | JIS B 5311 |
| 規格 | JIS B 5312 |
| 規格 | JIS B 5313 |
| 規格 | JIS B 5314 |
| 規格 | JIS B 5315 |
| 規格 | JIS B 5316 |
| 規格 | JIS B 5317 |
| 規格 | JIS B 5318 |
| 規格 | JIS B 5319 |
| 規格 | JIS B 5320 |
| 規格 | JIS B 5321 |
| 規格 | JIS B 5322 |
| 規格 | JIS B 5323 |
| 規格 | JIS B 5324 |
| 規格 | JIS B 5325 |
| 規格 | JIS B 5326 |
| 規格 | JIS B 5327 |
| 規格 | JIS B 5328 |
| 規格 | JIS B 5329 |
| 規格 | JIS B 5330 |
| 規格 | JIS B 5331 |
| 規格 | JIS B 5332 |
| 規格 | JIS B 5333 |
| 規格 | JIS B 5334 |
| 規格 | JIS B 5335 |
| 規格 | JIS B 5336 |
| 規格 | JIS B 5337 |
| 規格 | JIS B 5338 |
| 規格 | JIS B 5339 |
| 規格 | JIS B 5340 |
| 規格 | JIS B 5341 |
| 規格 | JIS B 5342 |
| 規格 | JIS B 5343 |
| 規格 | JIS B 5344 |
| 規格 | JIS B 5345 |
| 規格 | JIS B 5346 |
| 規格 | JIS B 5347 |
| 規格 | JIS B 5348 |
| 規格 | JIS B 5349 |
| 規格 | JIS B 5350 |
| 規格 | JIS B 5351 |
| 規格 | JIS B 5352 |
| 規格 | JIS B 5353 |
| 規格 | JIS B 5354 |
| 規格 | JIS B 5355 |
| 規格 | JIS B 5356 |
| 規格 | JIS B 5357 |
| 規格 | JIS B 5358 |
| 規格 | JIS B 5359 |
| 規格 | JIS B 5360 |
| 規格 | JIS B 5361 |
| 規格 | JIS B 5362 |
| 規格 | JIS B 5363 |
| 規格 | JIS B 5364 |
| 規格 | JIS B 5365 |
| 規格 | JIS B 5366 |
| 規格 | JIS B 5367 |
| 規格 | JIS B 5368 |
| 規格 | JIS B 5369 |
| 規格 | JIS B 5370 |
| 規格 | JIS B 5371 |
| 規格 | JIS B 5372 |
| 規格 | JIS B 5373 |
| 規格 | JIS B 5374 |
| 規格 | JIS B 5375 |
| 規格 | JIS B 5376 |
| 規格 | JIS B 5377 |
| 規格 | JIS B 5378 |
| 規格 | JIS B 5379 |
| 規格 | JIS B 5380 |
| 規格 | JIS B 5381 |
| 規格 | JIS B 5382 |
| 規格 | JIS B 5383 |
| 規格 | JIS B 5384 |
| 規格 | JIS B 5385 |
| 規格 | JIS B 5386 |
| 規格 | JIS B 5387 |
| 規格 | JIS B 5388 |
| 規格 | JIS B 5389 |
| 規格 | JIS B 5390 |
| 規格 | JIS B 5391 |
| 規格 | JIS B 5392 |
| 規格 | JIS B 5393 |
| 規格 | JIS B 5394 |
| 規格 | JIS B 5395 |
| 規格 | JIS B 5396 |
| 規格 | JIS B 5397 |
| 規格 | JIS B 5398 |
| 規格 | JIS B 5399 |
| 規格 | JIS B 5400 |

仕様

| | | | |
|--------|-----------------|--------|---------------------------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | EX-SUS-SFT STD |
| 呼び | M8×1.25 | 全長 | 70mm |
| ■巾(mm) | 5 | 食付 | 2.5P |
| 材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) | ■長(mm) | 8 |
| ねじ長 | 22mm | 首下長 | 37mm |
| シャンク径 | 6.2mm | 溝数 | 3 |
| 重量 | 18g | 用途 | 止り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適しています。 |

ホモ処理(表面加工)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.