

品番：EA829SF-10

品名：M10x1.5 スパ イラルタップ° (軟鋼・深穴・ホモ処理)



販売価格	2,300円(税抜) / 2,530円(税込)		
カタログ価格	2,300円(税抜) / 2,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 02:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



切削部の長さについて	
切削部の長さ	15mm
ねじ	● ねじが元、下線に付
溝	● 溝が元、下線に付
溝	● 溝が元、下線に付
溝	● 溝が元、下線に付
溝	● 溝が元、下線に付

切削部の長さについて	
切削部の長さ	15mm
ねじ	● ねじが元、下線に付
溝	● 溝が元、下線に付
溝	● 溝が元、下線に付
溝	● 溝が元、下線に付
溝	● 溝が元、下線に付

切削部の長さについて	
切削部の長さ	15mm
ねじ	● ねじが元、下線に付
溝	● 溝が元、下線に付
溝	● 溝が元、下線に付
溝	● 溝が元、下線に付
溝	● 溝が元、下線に付

切削部の長さについて	
切削部の長さ	15mm
ねじ	● ねじが元、下線に付
溝	● 溝が元、下線に付
溝	● 溝が元、下線に付
溝	● 溝が元、下線に付
溝	● 溝が元、下線に付

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	MS-DH-SFT STD
呼び	M10×1.5	精度	OH2
食付	2.5P	全長	75mm
ねじ長	15mm	首下長	41mm
シャンク径	7mm	■長	8mm
■巾	5.5mm	溝数	3
突き出しセンタ	なし	対応被削材	低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	25g

ホモ処理(表面処理)

止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びめねじのかじり等が発生しやすい場合に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.