


品番：EA829TB-4A

品名：1/2"×14 パイプタップ(Rc/ISO形状/HSS)



販売価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
カタログ価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/14 16:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0906ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)とは、高炭素鋼(高炭素鋼)の一種で、主にパイプタップ、ドリルビット、スチール工具を製造するために使用される。HSS鋼は、通常の鋼よりも高い硬度と耐磨性を特徴とし、切削加工の効率を向上させる。HSS鋼は、主にパイプタップ、ドリルビット、スチール工具を製造するために使用される。HSS鋼は、通常の鋼よりも高い硬度と耐磨性を特徴とし、切削加工の効率を向上させる。

ねじ部の長さについて
ねじ部の長さについて



品名	規格	単位	在庫	価格
EA829TB-4A	RC 1/2" x 14	本	1	12,400円

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	TPT
呼び	RC1/2"×14	食付	2.5P
全長	87mm	ねじ長	26mm
基準径位置	20.5mm	シャンク径	18mm
■長	17mm	■巾	14mm
溝数	4	被削材	中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物など
材質	ハイス(HSS)	重量	151g

管用テーパめねじを加工するのに用います。

主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。

基準径位置はISO準用 (JIS B 4446:1998)

ねじ部精度は JIS B0203 相当です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.