

品番：EA829TG-5

品名：1/2"x14 パイプタップ(PF(G))



販売価格	9,540円(税抜) / 10,494円(税込)		
カタログ価格	9,540円(税抜) / 10,494円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 23:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0906ページ		



品番	EA829TG-5
品名	1/2"x14 パイプタップ(PF(G))
メーカー	OSG
材質	HSS
全長	80mm
シャンク径	18mm
ねじ径	14mm
ねじピッチ	1.5mm
ねじ長さ	35mm
溝数	4
重量	136g

HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、チタンなどを添加し、高硬度、高耐磨性を付与した鋼材です。切削加工性に優れ、切削速度が通常の鋼材に比べて約2倍から3倍に向上します。また、切削温度が低く、切削加工時の切削力も小さくなります。HSS鋼(ハイス)は、切削加工の効率を向上させるために広く利用されています。

切削時の留意点について
切削加工を行う際は、以下の点に留意してください。
● 切削速度を適切に設定する。
● 切削液を適切に供給する。
● 切削工具の刃先を鋭く保つ。
● 切削加工後の切削屑を適切に除去する。

品番	EA829TG-5
品名	1/2"x14 パイプタップ(PF(G))
メーカー	OSG
材質	HSS
全長	80mm
シャンク径	18mm
ねじ径	14mm
ねじピッチ	1.5mm
ねじ長さ	35mm
溝数	4
重量	136g

品番	EA829TG-5
品名	1/2"x14 パイプタップ(PF(G))
メーカー	OSG
材質	HSS
全長	80mm
シャンク径	18mm
ねじ径	14mm
ねじピッチ	1.5mm
ねじ長さ	35mm
溝数	4
重量	136g

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	SPT
呼び	G1/2"×14	喰付	4P
全長	80mm	ねじ長	35mm
シャンク径	18mm	■長	17mm
■巾	14mm	溝数	4
対応被削材	中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など	材質	HSS
重量	136g		

JIS2級

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.