

品番：EA930AE-53

品名：333ml 変成シリコンコーク(ホワイト)



販売価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
カタログ価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/03/25 00:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1457ページ		



F☆☆☆☆☆とは  
建築基準法により定められた市販アルミニウム塗料の性能等級です。  
☆の数が多いほど塗膜が厚くなります。  
F☆☆☆☆☆は最も塗膜が厚く、使用環境耐性が最も高いです。

## 仕様

メーカー	コニシ	型番	#57100
商品名	変成シリコンコークQ	内容量	333ml
色	ホワイト	標準施工範囲	12~13m/本 (5×5mm目地)
可使時間	10~15分(23℃)	完全硬化時間	72~96時間(23℃)
使用温度範囲	5~35℃	耐熱温度範囲	-30~90℃
成分	変成シリコン樹脂系		

速硬化タイプで作業の短縮(約1時間で皮膜形成)

塩ビ鋼板など、広範囲の下地材への密着性に優れます。

低温時のヘラ仕上げ性・押出性に優れ、冬期でも使いやすい。

耐久性・耐候性

カビの発生が少ない(防カビ剤配合)

はっ水汚染(しみ出し)が少ない。

施工後に塗装可能

JSIA F☆☆☆☆

【主な使用用途】

- ・一般建築物の内外装目地のひび割れ
  - ・モルタル、コンクリートのひび割れ、
  - ・浴室、洗面所、洗い場での壁と設備機器とのスキ間シーリング
  - ・塩ビ鋼板、カラー鉄板の接合部のシーリング
- ※大理石、上水道の給水用塩ビ管・継ぎ手、ガラスまわりには使用不可

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.