

品番 : EA930AG-21A

品名：330ml シリコンシーラント(ホワイト/10本)



販売価格	9,220円(税抜)／10,142円(税込)		
カタログ価格	9,220円(税抜)／10,142円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/08 07:31現在)		
商品入数	10	販売単位	本
カタログページ	1457ページ		



主成分・耐久性区分
SR-1-9030G
タイプ・クラス
G-20LM, G-30SLM

JSIA認定番号
806009 F☆☆☆☆
JIS A 578 認証番号
TC 03 08 051号

[illegible]

	製品名	塩素系・有機溶剤系
耐	塩酸 (10%)	○
	硫酸 (10%)	○
	酢酸 (10%)	○
耐	水素化ナトリウム	×
	メタノール	○
耐	エチルアルコール	○
	エーテル	○
耐	石油系	○
	アセトン	○
耐	重油	○
	エンジンオイル	○
耐	水酸化ナトリウム (50%)	○
	水酸化カルシウム	○
	苛性ソーダ	○
耐	苛性硫酸 (5%)	○
	苛性硝酸 (5%)	○

■シーリング材の選材基準		JISコーンシーラント (S-40)
内装	浴室・浴槽の目地	○
	洗面・台所の目地	△
	洗面・台所の排水口目地	△
	内装・窓枠の目地	○
	壁紙・床の目地	○
外装	外装の目地（建築用）	△
	窓に使用、雨に露せかけ目地	○
	外装・雨樋、タコシ等の目地	○
	天井の目地	○
	外装の目地	○

[illegible]

F☆☆☆☆とは
建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級です。
☆の数が多ければ放散が少なくなります。
F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。

仕様

メーカー	信越ポリマー	型番	SA-45
用途	ガラス・サッシ・金属・モルタル・石材・プラスチックまわりの目地シールに	内容量	330ml
使用温度範囲	－60～150℃	硬化時間	4日（5mm厚）
カラー	ホワイト	入数	10本

空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性シーリング材です。

1成分形で施工が簡単です。

耐久性、耐候性に優れています。

金属類（銅系を除く）に対して腐食性がありません。

プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。

JIS A 5758

JSIA F☆☆☆☆

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

