

品名：330ml シリコンシーラント(アイボリー)



販売価格	930円(税抜)／1,023円(税込)		
カタログ価格	930円(税抜)／1,023円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/02/08 07:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1457ページ		



主成分・耐久性区分
SR-1-9030G
タイプ・クラス
G-20LM, G-30SLM

JSIA認定番号
806009 F☆☆☆☆
JIS A 578 認証番号
TC 03 08 051号

製品名		シーリング剤の性能・性質
建築用	高圧	1. 高圧型ポリマー系
	高圧型	2. 高圧型ポリマー系
	高圧型	3. 高圧型ポリマー系
	高圧型	4. 高圧型ポリマー系
	高圧型	5. 高圧型ポリマー系
	高圧型	6. 高圧型ポリマー系
	高圧型	7. 高圧型ポリマー系
	高圧型	8. 高圧型ポリマー系
	高圧型	9. 高圧型ポリマー系
	高圧型	10. 高圧型ポリマー系
土木用	高圧	1. 高圧型ポリマー系
	高圧型	2. 高圧型ポリマー系
	高圧型	3. 高圧型ポリマー系
	高圧型	4. 高圧型ポリマー系
	高圧型	5. 高圧型ポリマー系
	高圧型	6. 高圧型ポリマー系
	高圧型	7. 高圧型ポリマー系
	高圧型	8. 高圧型ポリマー系
	高圧型	9. 高圧型ポリマー系
	高圧型	10. 高圧型ポリマー系

	製品名	塩素化カーボン系 溶剤
耐	塩酸 (10%)	○
	硫酸 (10%)	○
	酢酸 (10%)	○
溶	メタノール	×
	エタノール	×
	メチルエチルケトン	×
耐	汽油	×
	灯油	×
	重油	×
耐	シンナー油	○
	水溶性 (1+1) 酢酸 (90%)	○
	塩酸	○
耐	塩水	○
	中性洗剤 (5%)	○

	製品名	シーリングシーラント (5-6)
内装	浴室・洗面・トイレ	○
	窓・天井の結露	○
外装	床・床下防水・外壁・屋根	○
	戸・窓・開口部	○
	窓・壁・天井・開口部	○
	バルコニー・屋根等	○
	窓・開口部	○
	窓・開口部	○
	窓・開口部	○

[illegible]

F☆☆☆☆とは
建築基準法により設けられたホルムアルデヒド放散等級です。
☆の数が多ければ放散が少なくなります。
F☆☆☆☆は最も少ない為、使用面積制限がありません。

仕様

メーカー	信越ポリマー	型番	SA-45
用途	ガラス・サッシ・金属・モルタル・石材・プラスチックまわりの目地シールに	内容量	330ml
使用温度範囲	－60～150℃	硬化時間	4日（5mm厚）
カラー	アイボリー	入数	1本

空気中の湿気と反応して室温で硬化する弾性シーリング材です。

1成分形で施工が簡単です。

耐久性、耐候性に優れています。

金属類（銅系を除く）に対して腐食性がありません。

プライマーを使用することにより、ほとんどの材質によく接着します。

JIS A 5758

JSIA F☆☆☆☆

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

