

品番：EA940AG-250A

品名：600V/28A/ 50m ゴムキャブタイヤケーブル(3芯)



販売価格	43,100円(税抜)／ 47,410円(税込)		
カタログ価格	43,100円(税抜)／47,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/18 10:32現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1182ページ		



キャブタイヤケーブルの許容電流	
電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/2CT/3PHCT
2.0mm ² ×2	22(28)
× 30	19(24)
× 40	17(22)
3.5mm ² ×2	32(41)
× 30	28(36)
× 40	25(32)
5.5mm ² ×2	41(53)
× 30	36(46)
× 40	32(42)
8.0mm ² ×2	51(65)
× 30	44(56)
× 40	39(50)
14.0mm ² ×2	71(91)
× 30	62(80)
× 40	55(71)

キャブタイヤケーブルのCT-Code Type	
CT-Code	Type
250A	2.0mm ² ×2 (28A)
250A	2.0mm ² ×3 (28A)
250A	2.0mm ² ×4 (28A)
250A	2.0mm ² ×5 (28A)
250A	2.0mm ² ×6 (28A)
250A	2.0mm ² ×7 (28A)
250A	2.0mm ² ×8 (28A)
250A	2.0mm ² ×9 (28A)
250A	2.0mm ² ×10 (28A)
250A	2.0mm ² ×11 (28A)
250A	2.0mm ² ×12 (28A)
250A	2.0mm ² ×13 (28A)
250A	2.0mm ² ×14 (28A)
250A	2.0mm ² ×15 (28A)
250A	2.0mm ² ×16 (28A)
250A	2.0mm ² ×17 (28A)
250A	2.0mm ² ×18 (28A)
250A	2.0mm ² ×19 (28A)
250A	2.0mm ² ×20 (28A)
250A	2.0mm ² ×21 (28A)
250A	2.0mm ² ×22 (28A)
250A	2.0mm ² ×23 (28A)
250A	2.0mm ² ×24 (28A)
250A	2.0mm ² ×25 (28A)
250A	2.0mm ² ×26 (28A)
250A	2.0mm ² ×27 (28A)
250A	2.0mm ² ×28 (28A)
250A	2.0mm ² ×29 (28A)
250A	2.0mm ² ×30 (28A)
250A	2.0mm ² ×31 (28A)
250A	2.0mm ² ×32 (28A)
250A	2.0mm ² ×33 (28A)
250A	2.0mm ² ×34 (28A)
250A	2.0mm ² ×35 (28A)
250A	2.0mm ² ×36 (28A)
250A	2.0mm ² ×37 (28A)
250A	2.0mm ² ×38 (28A)
250A	2.0mm ² ×39 (28A)
250A	2.0mm ² ×40 (28A)
250A	2.0mm ² ×41 (28A)
250A	2.0mm ² ×42 (28A)
250A	2.0mm ² ×43 (28A)
250A	2.0mm ² ×44 (28A)
250A	2.0mm ² ×45 (28A)
250A	2.0mm ² ×46 (28A)
250A	2.0mm ² ×47 (28A)
250A	2.0mm ² ×48 (28A)
250A	2.0mm ² ×49 (28A)
250A	2.0mm ² ×50 (28A)
250A	2.0mm ² ×51 (28A)
250A	2.0mm ² ×52 (28A)
250A	2.0mm ² ×53 (28A)
250A	2.0mm ² ×54 (28A)
250A	2.0mm ² ×55 (28A)
250A	2.0mm ² ×56 (28A)
250A	2.0mm ² ×57 (28A)
250A	2.0mm ² ×58 (28A)
250A	2.0mm ² ×59 (28A)
250A	2.0mm ² ×60 (28A)
250A	2.0mm ² ×61 (28A)
250A	2.0mm ² ×62 (28A)
250A	2.0mm ² ×63 (28A)
250A	2.0mm ² ×64 (28A)
250A	2.0mm ² ×65 (28A)
250A	2.0mm ² ×66 (28A)
250A	2.0mm ² ×67 (28A)
250A	2.0mm ² ×68 (28A)
250A	2.0mm ² ×69 (28A)
250A	2.0mm ² ×70 (28A)
250A	2.0mm ² ×71 (28A)
250A	2.0mm ² ×72 (28A)
250A	2.0mm ² ×73 (28A)
250A	2.0mm ² ×74 (28A)
250A	2.0mm ² ×75 (28A)
250A	2.0mm ² ×76 (28A)
250A	2.0mm ² ×77 (28A)
250A	2.0mm ² ×78 (28A)
250A	2.0mm ² ×79 (28A)
250A	2.0mm ² ×80 (28A)
250A	2.0mm ² ×81 (28A)
250A	2.0mm ² ×82 (28A)
250A	2.0mm ² ×83 (28A)
250A	2.0mm ² ×84 (28A)
250A	2.0mm ² ×85 (28A)
250A	2.0mm ² ×86 (28A)
250A	2.0mm ² ×87 (28A)
250A	2.0mm ² ×88 (28A)
250A	2.0mm ² ×89 (28A)
250A	2.0mm ² ×90 (28A)
250A	2.0mm ² ×91 (28A)
250A	2.0mm ² ×92 (28A)
250A	2.0mm ² ×93 (28A)
250A	2.0mm ² ×94 (28A)
250A	2.0mm ² ×95 (28A)
250A	2.0mm ² ×96 (28A)
250A	2.0mm ² ×97 (28A)
250A	2.0mm ² ×98 (28A)
250A	2.0mm ² ×99 (28A)
250A	2.0mm ² ×100 (28A)

仕様

略号	2CT	用途	屋内外移動用電気機器電源用
定格容量	28A 600V(3.5mm ² ×3心)	長さ	50m
公称断面積	3.5mm ²	仕上外径	14.5mm
曲げ半径	58mm以上	定格温度	60℃

天然ゴム絶縁 天然ゴムシースキャブタイヤケーブル
撚線
3心(白・黒・赤)
柔軟性、耐寒性、耐摩耗性に優れます
日本製
PSEマーク取得商品