

品番：**EA940AG-502**

品名：0.75mm²×10m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	2,510円 (税抜) / 2,761円(税込)		
カタログ価格	2,510円(税抜) / 2,761円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/23 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 0.75mm ² ×10m	EA940AG-502	10m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 0.75mm ² ×5m	EA940AG-501	5m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 0.75mm ² ×20m	EA940AG-503	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 0.75mm ² ×30m	EA940AG-504	30m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 0.75mm ² ×40m	EA940AG-505	40m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 0.75mm ² ×50m	EA940AG-506	50m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 0.75mm ² ×60m	EA940AG-507	60m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 0.75mm ² ×70m	EA940AG-508	70m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 0.75mm ² ×80m	EA940AG-509	80m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 0.75mm ² ×90m	EA940AG-510	90m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 0.75mm ² ×100m	EA940AG-511	100m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 0.75mm ² ×120m	EA940AG-512	120m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 0.75mm ² ×150m	EA940AG-513	150m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 0.75mm ² ×200m	EA940AG-514	200m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 0.75mm ² ×250m	EA940AG-515	250m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 0.75mm ² ×300m	EA940AG-516	300m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 0.75mm ² ×400m	EA940AG-517	400m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 0.75mm ² ×500m	EA940AG-518	500m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 0.75mm ² ×600m	EA940AG-519	600m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 0.75mm ² ×700m	EA940AG-520	700m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 0.75mm ² ×800m	EA940AG-521	800m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 0.75mm ² ×900m	EA940AG-522	900m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯 0.75mm ² ×1000m	EA940AG-523	1000m

電線の太さ(心数)	標準許容電圧(A) VCT(VCT(GPACT))
2.0mm ² -20	22(28)
※ ×30	19(24)
※ ×40	17(22)
3.5mm ² -20	32(41)
※ ×30	28(36)
※ ×40	25(32)
5.5mm ² -20	41(53)
※ ×30	36(46)
※ ×40	32(42)
8.0mm ² -20	51(65)
※ ×30	44(56)
※ ×40	39(50)
14.0mm ² -20	71(91)
※ ×30	62(80)
※ ×40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	14A 600V (0.75mm ² ×2心)	長さ	10m
公称断面積	0.75mm ²	仕上外径	8.8mm
曲げ半径	36mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル
2心(白・黒)
柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。
据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。
PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.