

品番：**EA940AG-504**

品名：0.75mm²×20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
カタログ価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/06/23 05:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	0.75mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	1.0mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	1.5mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	2.0mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	2.5mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	3.0mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	3.5mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	4.0mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	4.5mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	5.0mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	5.5mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	6.0mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	6.5mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	7.0mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	7.5mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	8.0mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	8.5mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	9.0mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	9.5mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	10.0mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	10.5mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	11.0mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	11.5mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	12.0mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	12.5mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	13.0mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	13.5mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	14.0mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	14.5mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	15.0mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	15.5mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	16.0mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	16.5mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	17.0mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	17.5mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	18.0mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	18.5mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	19.0mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	19.5mm ² ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	20.0mm ² ×20m	20m

電線の太さ(心数)	標準許容電圧(A) VCT(VCT(GPACT))
2.0mm ² -20	22(28)
※ ×30	19(24)
※ ×40	17(22)
3.5mm ² -20	32(41)
※ ×30	28(36)
※ ×40	25(32)
5.5mm ² -20	41(53)
※ ×30	36(46)
※ ×40	32(42)
8.0mm ² -20	51(65)
※ ×30	44(56)
※ ×40	39(50)
14.0mm ² -20	71(91)
※ ×30	62(80)
※ ×40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	14A 600V (0.75mm ² ×2心)	長さ	20m
公称断面積	0.75mm ²	仕上外径	8.8mm
曲げ半径	36mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.