

品番：EA940AG-505

品名：1.25mm² x 5m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
カタログ価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/06/23 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x 2芯	5m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x 2芯	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x 2芯	15m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x 2芯	20m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x 2芯	25m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x 2芯	30m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x 2芯	35m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x 2芯	40m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x 2芯	45m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x 2芯	50m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x 2芯	55m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x 2芯	60m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x 2芯	65m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x 2芯	70m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x 2芯	75m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x 2芯	80m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x 2芯	85m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x 2芯	90m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x 2芯	95m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x 2芯	100m

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(A) VCT(VCT/SPACT)
2.0mm ² -2C	22(28)
φ $\times 30$	19(24)
φ $\times 40$	17(22)
3.5mm ² -2C	32(41)
φ $\times 30$	28(36)
φ $\times 40$	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
φ $\times 30$	36(46)
φ $\times 40$	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
φ $\times 30$	44(56)
φ $\times 40$	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
φ $\times 30$	62(80)
φ $\times 40$	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	19A 600V (1.25mm ² x 2心)	長さ	5m
公称断面積	1.25mm ²	仕上外径	9.6mm
曲げ半径	37mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

代替品

品番	EA940AG-506
コメント	同 10m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.