

品番：**EA940AG-508**

品名：1.25mm<sup>2</sup>×20m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>6,980円</b> (税抜) / 7,678円(税込)		
カタログ価格	6,980円(税抜) / 7,678円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫：9</b> (2026/06/23 05:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	1.25mm <sup>2</sup> ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	1.5mm <sup>2</sup> ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	2.0mm <sup>2</sup> ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	2.5mm <sup>2</sup> ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	3.5mm <sup>2</sup> ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	4.0mm <sup>2</sup> ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	5.0mm <sup>2</sup> ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	6.0mm <sup>2</sup> ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	8.0mm <sup>2</sup> ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	10.0mm <sup>2</sup> ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	14.0mm <sup>2</sup> ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	16.0mm <sup>2</sup> ×20m	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	20.0mm <sup>2</sup> ×20m	20m

電線の太さ(芯数)	標準許容電流(A) (VCT/VCT(GP/ACT))
2.0mm <sup>2</sup> -2C	22(28)
※ ×3C	19(24)
※ ×4C	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> -2C	32(41)
※ ×3C	28(36)
※ ×4C	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> -2C	41(53)
※ ×3C	36(46)
※ ×4C	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> -2C	51(65)
※ ×3C	44(56)
※ ×4C	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> -2C	71(91)
※ ×3C	62(80)
※ ×4C	55(71)

**仕様**

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	19A 600V (1.25mm <sup>2</sup> ×2心)	長さ	20m
公称断面積	1.25mm <sup>2</sup>	仕上外径	9.6mm
曲げ半径	37mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル	
2心(白・黒)	
柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます	
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。	
据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。	
PSEマーク取得商品	

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.