

品番：**EA940AG-508C**

品名：1.25mm²×50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	17,400円 (税抜) / 19,140円 (税込)		
カタログ価格	17,400円 (税抜) / 19,140円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/23 05:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	電線径	電線径
2.0mm ² -2C	φ 3.0	19(20)
φ 3.0		19(20)
φ 4.0		17(22)
3.5mm ² -2C	φ 3.0	28(30)
φ 4.0		25(32)
5.5mm ² -2C	φ 3.0	36(40)
φ 4.0		32(42)
8.0mm ² -2C	φ 3.0	44(50)
φ 4.0		39(50)
14.0mm ² -2C	φ 3.0	62(80)
φ 4.0		55(70)

電線の芯線径	電線の電圧(V) VCT(CT)G(FACT)
2.0mm ² -2C	22(20)
φ 3.0	19(20)
φ 4.0	17(22)
3.5mm ² -2C	32(41)
φ 3.0	28(30)
φ 4.0	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
φ 3.0	36(40)
φ 4.0	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
φ 3.0	44(50)
φ 4.0	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
φ 3.0	62(80)
φ 4.0	55(70)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	19A 600V (1.25mm ² ×2心)	長さ	50m
公称断面積	1.25mm ²	仕上外径	9.6mm
曲げ半径	37mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.