

品番：EA940AG-508C

品名：1.25mm²×50m/2芯 ビニールキャブタイヤケーブル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 19,600円(税抜) / 21,560円(税込) | | |
| カタログ価格 | 19,600円(税抜) / 21,560円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/05/06 04:43現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1181ページ | | |



| 品名 | 規格 | 長さ |
|-----------------|-------------------------|------|
| キャブタイヤケーブル(VCT) | 1.25mm ² ×2芯 | 50m |
| キャブタイヤケーブル(VCT) | 1.25mm ² ×2芯 | 100m |
| キャブタイヤケーブル(VCT) | 1.25mm ² ×2芯 | 150m |
| キャブタイヤケーブル(VCT) | 1.25mm ² ×2芯 | 200m |
| キャブタイヤケーブル(VCT) | 1.25mm ² ×2芯 | 250m |
| キャブタイヤケーブル(VCT) | 1.25mm ² ×2芯 | 300m |
| キャブタイヤケーブル(VCT) | 1.25mm ² ×2芯 | 350m |
| キャブタイヤケーブル(VCT) | 1.25mm ² ×2芯 | 400m |
| キャブタイヤケーブル(VCT) | 1.25mm ² ×2芯 | 450m |
| キャブタイヤケーブル(VCT) | 1.25mm ² ×2芯 | 500m |

| 電線の太さ(心数) | 標準許容電圧(A/VCT/GCT/GPACT) |
|-------------------------|-------------------------|
| 2.0mm ² -2C | 22(28) |
| ※ ×3C | 19(24) |
| ※ ×4C | 17(22) |
| 3.5mm ² -2C | 32(41) |
| ※ ×3C | 28(36) |
| ※ ×4C | 25(32) |
| 5.5mm ² -2C | 41(53) |
| ※ ×3C | 36(46) |
| ※ ×4C | 32(42) |
| 8.0mm ² -2C | 51(65) |
| ※ ×3C | 44(56) |
| ※ ×4C | 39(50) |
| 14.0mm ² -2C | 71(91) |
| ※ ×3C | 62(80) |
| ※ ×4C | 55(71) |

仕様

| | | | |
|-------|------------------------------------|------|--------------------------|
| 略号 | VCT | 用途 | 600V以下の移動用電気機器用 |
| 定格容量 | 19A 600V (1.25mm ² ×2心) | 長さ | 50m |
| 公称断面積 | 1.25mm ² | 仕上外径 | 9.6mm |
| 曲げ半径 | 37mm以上 | 定格温度 | 移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃ |

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.