

品番：EA940AG-511

品名：2mm²×15m/2芯ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	5,710円(税抜)／6,281円(税込)		
カタログ価格	5,710円(税抜)／6,281円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/12 12:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



キャブタイヤケーブル (VCT) 規格 (JIS C 5031)	
規格	品名
2.0mm ² ×20m	2.0mm ² ×20m
2.0mm ² ×30m	2.0mm ² ×30m
2.0mm ² ×40m	2.0mm ² ×40m
2.0mm ² ×50m	2.0mm ² ×50m
2.0mm ² ×60m	2.0mm ² ×60m
2.0mm ² ×70m	2.0mm ² ×70m
2.0mm ² ×80m	2.0mm ² ×80m
2.0mm ² ×90m	2.0mm ² ×90m
2.0mm ² ×100m	2.0mm ² ×100m
2.0mm ² ×120m	2.0mm ² ×120m
2.0mm ² ×150m	2.0mm ² ×150m
2.0mm ² ×200m	2.0mm ² ×200m
2.0mm ² ×250m	2.0mm ² ×250m
2.0mm ² ×300m	2.0mm ² ×300m
2.0mm ² ×400m	2.0mm ² ×400m
2.0mm ² ×500m	2.0mm ² ×500m
2.0mm ² ×600m	2.0mm ² ×600m
2.0mm ² ×700m	2.0mm ² ×700m
2.0mm ² ×800m	2.0mm ² ×800m
2.0mm ² ×900m	2.0mm ² ×900m
2.0mm ² ×1000m	2.0mm ² ×1000m

キャブタイヤケーブルの許容電圧	
電線の太さ(心数)	電線の電圧(VCT/CTG/CTCT)
2.0mm ² ×20	22(20)
2.0mm ² ×30	19(24)
2.0mm ² ×40	17(22)
2.0mm ² ×50	15(20)
2.0mm ² ×60	13(18)
2.0mm ² ×70	11(16)
2.0mm ² ×80	9(14)
2.0mm ² ×90	7(12)
2.0mm ² ×100	5(10)
2.0mm ² ×120	4(8)
2.0mm ² ×150	3(6)
2.0mm ² ×200	2(4)
2.0mm ² ×250	1(2)
2.0mm ² ×300	1(2)
2.0mm ² ×400	1(2)
2.0mm ² ×500	1(2)
2.0mm ² ×600	1(2)
2.0mm ² ×700	1(2)
2.0mm ² ×800	1(2)
2.0mm ² ×900	1(2)
2.0mm ² ×1000	1(2)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	27A 600V (2.0mm ² ×2心)	長さ	15m
公称断面積	2.0mm ²	仕上外径	10.4mm
曲げ半径	42mm以上	定格温度	移動:-15～60℃ 固定:-30～60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル
2心(白・黒)
柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。
据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。
PSEマーク取得商品

代替品

品番	EA940AG-512
コメント	同 20m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.