品番：EA940AG-516

品名：3.5 m㎡x20m/2芯 ﾋﾞﾆｰﾙｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ

販売価格	16,900円（税抜）／ 18,590円（税込）		
カタログ価格	16,900円（税抜）／18,590円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2026/06/23 06:00現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		

キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

分類	名 称	略号
ブチルタイプ	ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	CT
特殊ゴム	特殊ゴム絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	CET
	特殊ゴム絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	CET
	特殊ゴム絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	CET
	特殊ゴム絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	CET
	耐熱性絶縁ポリエチレンキャブタイヤケーブル	VCT
	耐熱性ポリオレフィン絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	VACT
耐候性	耐候性ゴム絶縁クロロプレンシースキャブタイヤケーブル	2RNCT
	耐候性ゴム絶縁クロロプレンシースビニルキャブタイヤケーブル	2RNCT
	耐候性ゴム絶縁CSPエラストシースビニルキャブタイヤケーブル	2RNCT
	耐候性ゴム絶縁CSPエラストシースビニルキャブタイヤケーブル	2RNCT
	耐候性ゴム絶縁CSPエラストシースビニルキャブタイヤケーブル	2RNCT
	耐候性ゴム絶縁CSPエラストシースビニルキャブタイヤケーブル	2RNCT
	耐候性ゴム絶縁CSPエラストシースビニルキャブタイヤケーブル	2RNCT
	耐候性絶縁ポリエチレンシースビニルキャブタイヤケーブル	VAACT
	耐候性ポリ塩化ビニル絶縁耐候性ビニルシースビニルキャブタイヤケーブル	VNCT2
	耐候性ゴム絶縁CSPエラストシースビニルシースビニルキャブタイヤケーブル	2RNCC
	耐候性ゴム絶縁CSPエラストシースビニルシースビニルキャブタイヤケーブル	2RNCC

※Cabtyre Introduction
http://www.esco.co.jp/product_search/search_result/page/1



キャブタイヤケーブルの許容電流

電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/2CT(PNCT)
2.0㎟×2心	22(28)
〃 ×3心	19(24)
〃 ×4心	17(22)
3.5㎟×2心	32(41)
〃 ×3心	28(36)
〃 ×4心	25(32)
5.5㎟×2心	41(53)
〃 ×3心	36(46)
〃 ×4心	32(42)
8.0㎟×2心	51(65)
〃 ×3心	44(56)
〃 ×4心	39(50)
14.0㎟×2心	71(91)
〃 ×3心	62(80)
〃 ×4心	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	32A 600V (3.5m㎡×2心)	長さ	20m
公称断面積	3.5m㎡	仕上外径	11.8mm
曲げ半径	48mm以上	定格温度	移動:-15～60℃ 固定:-30～60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き−30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.