品番：EA940AG-516C

品名：3.5 m㎡x50m/2芯 ﾋﾞﾆｰﾙｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ

販売価格	42,200円（税抜）／ 46,420円（税込）		
カタログ価格	42,200円（税抜）／46,420円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2026/06/23 04:59現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		

キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

心数	名 称	略号
ブロックタイプ	ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	CT
特殊ゴム	特殊ゴム絶縁ゴムキャブタイヤケーブル	CT
	特殊ゴム絶縁ゴムキャブタイヤケーブル	CT
	特殊ゴム絶縁ゴムキャブタイヤケーブル	CT
	特殊ゴム絶縁ゴムキャブタイヤケーブル	CT
	耐熱性絶縁ゴムキャブタイヤケーブル	VCT
	耐熱性ビニル絶縁ゴムキャブタイヤケーブル	VCT
耐熱ビニル	2種ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル	2PNCT
	2種ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル	2PNCT
	2種ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル	2PNCT
	2種ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル	2PNCT
	2種ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル	2PNCT
	2種ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル	2PNCT
	耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル	VNCT
	耐熱性絶縁ゴムキャブタイヤケーブル	VNCT
	耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル	VNCT2
	2種ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル	2PNCT
	2種ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル	2PNCT

キャブタイヤケーブルの許容電流

電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/2CT(PNCT)
2.0㎟×2心	22(28)
〃 ×3心	19(24)
〃 ×4心	17(22)
3.5㎟×2心	32(41)
〃 ×3心	28(36)
〃 ×4心	25(32)
5.5㎟×2心	41(53)
〃 ×3心	36(46)
〃 ×4心	32(42)
8.0㎟×2心	51(65)
〃 ×3心	44(56)
〃 ×4心	39(50)
14.0㎟×2心	71(91)
〃 ×3心	62(80)
〃 ×4心	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	32A 600V (3.5m㎡×2心)	長さ	50m
公称断面積	3.5m㎡	仕上外径	11.8mm
曲げ半径	48mm以上	定格温度	移動:-15～60℃ 固定:-30～60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き−30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.