

品番：EA940AG-519

品名：5.5 mm<sup>2</sup>x15m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
カタログ価格	12,000円(税抜) / 13,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	外径	芯数
2.0mm <sup>2</sup> -2C	10.0	2
2.5mm <sup>2</sup> -2C	11.0	2
3.0mm <sup>2</sup> -2C	12.0	2
3.5mm <sup>2</sup> -2C	13.0	2
4.0mm <sup>2</sup> -2C	14.0	2
5.0mm <sup>2</sup> -2C	16.0	2
5.5mm <sup>2</sup> -2C	17.0	2
6.0mm <sup>2</sup> -2C	18.0	2
7.0mm <sup>2</sup> -2C	20.0	2
8.0mm <sup>2</sup> -2C	22.0	2
10.0mm <sup>2</sup> -2C	26.0	2
14.0mm <sup>2</sup> -2C	32.0	2
16.0mm <sup>2</sup> -2C	36.0	2
20.0mm <sup>2</sup> -2C	44.0	2
25.0mm <sup>2</sup> -2C	54.0	2
35.0mm <sup>2</sup> -2C	72.0	2
50.0mm <sup>2</sup> -2C	96.0	2

電線の太さ(芯数)	電線許容電圧(A) VCT(CT) (P/NCT)
2.0mm <sup>2</sup> -2C	22(28)
※ <math>x30</math>	19(24)
※ <math>x40</math>	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> -2C	32(41)
※ <math>x30</math>	28(36)
※ <math>x40</math>	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> -2C	41(53)
※ <math>x30</math>	36(46)
※ <math>x40</math>	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> -2C	51(65)
※ <math>x30</math>	44(56)
※ <math>x40</math>	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> -2C	71(91)
※ <math>x30</math>	62(80)
※ <math>x40</math>	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	41A 600V (5.5mm <sup>2</sup> x2心)	長さ	15m
公称断面積	5.5mm <sup>2</sup>	仕上外径	14.2mm
曲げ半径	57mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

代替品

品番	EA940AG-518
コメント	同 10m



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.