

品番：**EA940AG-520**

品名：5.5 m²x20m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	15,700円 (税抜) / 17,270円 (税込)		
カタログ価格	15,700円 (税抜) / 17,270円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	5.5m ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	7.0m ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	10.0m ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	14.0m ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	18.0m ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	25.0m ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	35.0m ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	45.0m ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	60.0m ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	80.0m ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	100.0m ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	130.0m ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	160.0m ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	200.0m ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	250.0m ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	320.0m ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	400.0m ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	500.0m ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	630.0m ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	800.0m ²	20m
キャブタイヤケーブル(VCT) 2芯	1000.0m ²	20m

電線の芯心数	標準許容電圧(A) VCT(VCTGPNCT)
2.0mm ² -2C	22(28)
※ X30	19(24)
※ X40	17(22)
3.5mm ² -2C	32(41)
※ X30	28(36)
※ X40	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
※ X30	36(46)
※ X40	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
※ X30	44(56)
※ X40	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
※ X30	62(80)
※ X40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	41A 600V (5.5m ² x2心)	長さ	20m
公称断面積	5.5m ²	仕上外径	14.2mm
曲げ半径	57mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル	
2心(白・黒)	
柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます	
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。	
据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。	
PSEマーク取得商品	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.