

品番：EA940AG-523

品名：8mm<sup>2</sup>×15m/2芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
カタログ価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 06:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	外径
2.0mm <sup>2</sup> -2C	10.0
2.5mm <sup>2</sup> -2C	11.0
3.0mm <sup>2</sup> -2C	12.0
3.5mm <sup>2</sup> -2C	13.0
4.0mm <sup>2</sup> -2C	14.0
5.0mm <sup>2</sup> -2C	16.0
6.0mm <sup>2</sup> -2C	17.0
8.0mm <sup>2</sup> -2C	19.0
10.0mm <sup>2</sup> -2C	21.0
14.0mm <sup>2</sup> -2C	25.0
16.0mm <sup>2</sup> -2C	27.0
20.0mm <sup>2</sup> -2C	31.0
25.0mm <sup>2</sup> -2C	35.0
30.0mm <sup>2</sup> -2C	39.0
35.0mm <sup>2</sup> -2C	43.0
40.0mm <sup>2</sup> -2C	47.0
50.0mm <sup>2</sup> -2C	55.0
60.0mm <sup>2</sup> -2C	63.0
70.0mm <sup>2</sup> -2C	71.0
80.0mm <sup>2</sup> -2C	79.0
100.0mm <sup>2</sup> -2C	91.0

電線の太さ(心数)	標準許容電圧(A/VCT/GP/ACT)
2.0mm <sup>2</sup> -2C	22(20)
※ <math>x30</math>	19(24)
※ <math>x40</math>	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> -2C	32(41)
※ <math>x30</math>	28(36)
※ <math>x40</math>	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> -2C	41(53)
※ <math>x30</math>	36(46)
※ <math>x40</math>	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> -2C	51(65)
※ <math>x30</math>	44(56)
※ <math>x40</math>	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> -2C	71(91)
※ <math>x30</math>	62(80)
※ <math>x40</math>	55(71)

### 仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	51A 600V (8.0mm <sup>2</sup> ×2心)	長さ	15m
公称断面積	8.0mm <sup>2</sup>	仕上外径	16.4mm
曲げ半径	66mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシースキャブタイヤケーブル

2心(白・黒)

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

### 代替品

品番	EA940AG-522
コメント	長さの違い: 15m→10m



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.