

品番：**EA940AG-534C**

品名：0.75mm²x50m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	15,900円 (税抜) / 17,490円 (税込)		
カタログ価格	15,900円 (税抜) / 17,490円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/23 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	芯数	断面積 (mm ²)	外径 (mm)
2.0MR-2Q	2	2.0	11.0
2.5MR-2Q	2	2.5	11.5
3.0MR-2Q	2	3.0	12.0
3.5MR-2Q	2	3.5	12.5
4.0MR-2Q	2	4.0	13.0
5.0MR-2Q	2	5.0	14.0
6.0MR-2Q	2	6.0	15.0
7.0MR-2Q	2	7.0	16.0
8.0MR-2Q	2	8.0	17.0
10.0MR-2Q	2	10.0	18.5
12.0MR-2Q	2	12.0	20.0
14.0MR-2Q	2	14.0	21.5
16.0MR-2Q	2	16.0	23.0
18.0MR-2Q	2	18.0	24.5
20.0MR-2Q	2	20.0	26.0
25.0MR-2Q	2	25.0	30.0
30.0MR-2Q	2	30.0	34.0
35.0MR-2Q	2	35.0	38.0
40.0MR-2Q	2	40.0	42.0
50.0MR-2Q	2	50.0	50.0
60.0MR-2Q	2	60.0	58.0
70.0MR-2Q	2	70.0	66.0
80.0MR-2Q	2	80.0	74.0
90.0MR-2Q	2	90.0	82.0
100.0MR-2Q	2	100.0	90.0
120.0MR-2Q	2	120.0	106.0
150.0MR-2Q	2	150.0	132.0
180.0MR-2Q	2	180.0	158.0
200.0MR-2Q	2	200.0	174.0
250.0MR-2Q	2	250.0	216.0
300.0MR-2Q	2	300.0	258.0
350.0MR-2Q	2	350.0	300.0
400.0MR-2Q	2	400.0	342.0
450.0MR-2Q	2	450.0	384.0
500.0MR-2Q	2	500.0	426.0
600.0MR-2Q	2	600.0	504.0
700.0MR-2Q	2	700.0	582.0
800.0MR-2Q	2	800.0	660.0
900.0MR-2Q	2	900.0	738.0
1000.0MR-2Q	2	1000.0	816.0
1200.0MR-2Q	2	1200.0	972.0
1500.0MR-2Q	2	1500.0	1224.0
1800.0MR-2Q	2	1800.0	1476.0
2000.0MR-2Q	2	2000.0	1632.0
2500.0MR-2Q	2	2500.0	2076.0
3000.0MR-2Q	2	3000.0	2520.0
3500.0MR-2Q	2	3500.0	2964.0
4000.0MR-2Q	2	4000.0	3408.0
4500.0MR-2Q	2	4500.0	3852.0
5000.0MR-2Q	2	5000.0	4296.0
6000.0MR-2Q	2	6000.0	5184.0
7000.0MR-2Q	2	7000.0	6072.0
8000.0MR-2Q	2	8000.0	6960.0
9000.0MR-2Q	2	9000.0	7848.0
10000.0MR-2Q	2	10000.0	8736.0
12000.0MR-2Q	2	12000.0	10464.0
15000.0MR-2Q	2	15000.0	13152.0
18000.0MR-2Q	2	18000.0	15840.0
20000.0MR-2Q	2	20000.0	17424.0
25000.0MR-2Q	2	25000.0	21816.0
30000.0MR-2Q	2	30000.0	26208.0
35000.0MR-2Q	2	35000.0	30600.0
40000.0MR-2Q	2	40000.0	35000.0
45000.0MR-2Q	2	45000.0	39400.0
50000.0MR-2Q	2	50000.0	43800.0
60000.0MR-2Q	2	60000.0	53160.0
70000.0MR-2Q	2	70000.0	62520.0
80000.0MR-2Q	2	80000.0	71880.0
90000.0MR-2Q	2	90000.0	81240.0
100000.0MR-2Q	2	100000.0	90600.0

電線の太さ(芯数)	電線の電圧(VCT/VCT(GP/ACT))
2.0MR-2Q	22(20)
2.5MR-2Q	19(20)
3.0MR-2Q	17(20)
3.5MR-2Q	15(15)
4.0MR-2Q	13(15)
5.0MR-2Q	11(15)
6.0MR-2Q	9(15)
7.0MR-2Q	8(15)
8.0MR-2Q	7(15)
10.0MR-2Q	6(15)
12.0MR-2Q	5(15)
14.0MR-2Q	4(15)
16.0MR-2Q	3(15)
18.0MR-2Q	2(15)
20.0MR-2Q	1(15)
25.0MR-2Q	1(15)
30.0MR-2Q	1(15)
35.0MR-2Q	1(15)
40.0MR-2Q	1(15)
45.0MR-2Q	1(15)
50.0MR-2Q	1(15)
60.0MR-2Q	1(15)
70.0MR-2Q	1(15)
80.0MR-2Q	1(15)
90.0MR-2Q	1(15)
100.0MR-2Q	1(15)
120.0MR-2Q	1(15)
150.0MR-2Q	1(15)
180.0MR-2Q	1(15)
200.0MR-2Q	1(15)
250.0MR-2Q	1(15)
300.0MR-2Q	1(15)
350.0MR-2Q	1(15)
400.0MR-2Q	1(15)
450.0MR-2Q	1(15)
500.0MR-2Q	1(15)
600.0MR-2Q	1(15)
700.0MR-2Q	1(15)
800.0MR-2Q	1(15)
900.0MR-2Q	1(15)
1000.0MR-2Q	1(15)
1200.0MR-2Q	1(15)
1500.0MR-2Q	1(15)
1800.0MR-2Q	1(15)
2000.0MR-2Q	1(15)
2500.0MR-2Q	1(15)
3000.0MR-2Q	1(15)
3500.0MR-2Q	1(15)
4000.0MR-2Q	1(15)
4500.0MR-2Q	1(15)
5000.0MR-2Q	1(15)
6000.0MR-2Q	1(15)
7000.0MR-2Q	1(15)
8000.0MR-2Q	1(15)
9000.0MR-2Q	1(15)
10000.0MR-2Q	1(15)
12000.0MR-2Q	1(15)
15000.0MR-2Q	1(15)
18000.0MR-2Q	1(15)
20000.0MR-2Q	1(15)
25000.0MR-2Q	1(15)
30000.0MR-2Q	1(15)
35000.0MR-2Q	1(15)
40000.0MR-2Q	1(15)
45000.0MR-2Q	1(15)
50000.0MR-2Q	1(15)
60000.0MR-2Q	1(15)
70000.0MR-2Q	1(15)
80000.0MR-2Q	1(15)
90000.0MR-2Q	1(15)
100000.0MR-2Q	1(15)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	13A 600V(0.75mm ² x3心)	長さ	50m
公称断面積	0.75mm ²	仕上外径	9.2mm
曲げ半径	37mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.