

品番：**EA940AG-535**

品名：1.25mm²x 5m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	2,390円 (税抜) / 2,629円(税込)		
カタログ価格	2,390円(税抜) / 2,629円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/06/23 05:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



品名	規格	長さ
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x3心	5m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x3心	10m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x3心	15m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x3心	20m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x3心	25m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x3心	30m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x3心	35m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x3心	40m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x3心	45m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x3心	50m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x3心	55m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x3心	60m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x3心	65m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x3心	70m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x3心	75m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x3心	80m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x3心	85m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x3心	90m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x3心	95m
キャブタイヤケーブル(VCT)	1.25mm ² x3心	100m

電線の太さ(心数)	電線の電圧(VCT/VCT(GP/ACT))
2.0mm ² -2心	22(20)
※ $x30$	19(20)
※ $x40$	17(20)
3.5mm ² -2心	32(41)
※ $x30$	28(30)
※ $x40$	25(32)
5.5mm ² -2心	41(53)
※ $x30$	36(40)
※ $x40$	32(42)
8.0mm ² -2心	51(65)
※ $x30$	44(55)
※ $x40$	39(50)
14.0mm ² -2心	71(91)
※ $x30$	62(80)
※ $x40$	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	18A 600V(1.25mm ² x3心)	長さ	5m
公称断面積	1.25mm ²	仕上外径	10.1mm
曲げ半径	41mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.