品番: EA940AG-535

品名:1.25mmx 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	2,680円 (税抜)/ 2,948円(税込)				
カタログ価 格	2,680円(税抜)/2,948円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/19 21:12現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	1181ページ				





	キャプタイヤケーブル・ICT:Cab Tyrel	
160	6.4	54
	INDESOAY77CYT-76	
	2623/6623/4+794(91-76	207
1000	3833-8833-1-77-77-75	303
HRZA	METAMETAR + 77 CPC - 7%	601
	京都教育をおうシャップティラフーブ)。	
	を発表した日本は日本とデオイヤケーアも	MACT
	281831890223-0314-79-10-75	28101
	3655.536979275.0354177477-75-	DESCRIPTION
	MERCHANISCO TO STATE OF THE STA	W.C
	percurence had an investment	DESC
PRO.	569/3-6600007-1-3-4-701+9-71-	SHIC
Ber.	###5L##0005500L#+05+49-35	en c
	ESSESSO (CO.) - 170 (111 - 75.	MC
	88881/0034800030-04/20/00-25	
	\$8073\880733X4073X4073X4574477477-70-	3890
	SEPTIMESSON OF STRUCTURE THE TO	

キャブタイヤケー	ーブルの許容電流
理線の太立×心教	電線計容電流(A) VCT/2CT(2PNCT)
2.0ml×2().	22(28)
# ×30	19(24)
# ×40.	17(22)
3.5ml×2i0	32(41)
# ×36	28(36)
# ×40.	25(32)
5.5mb<2-0	41(53)
# ×3().	36(46)
# ×40.	32(42)
8.0ml×2i0	51(65)
# ×36	44(56)
# ×40.	39(50)
14 Oak 22	71/01)

仕様

略号	VCT (# 340 6380) 8 440 55071	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	18A 600V(1.25m㎡×3心)	長さ	5m
公称断面積	1.25mm ^d	仕上外径	10.1mm
曲げ半径	41mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.