品番：EA940AG-536

品名：1.25m㎡x10m/3芯 ﾋﾞﾆｰﾙｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ

販売価格	4,760円（税抜）／ 5,236円（税込）		
カタログ価格	4,760円（税抜）／5,236円(税込)		
在庫数	最新在庫：11　（2026/06/23 05:10現在）		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		

キャブタイヤケーブル(CT:Cab Tyre)

分類	名　称	略号
ブチルタイプ	ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	VCT
特殊ゴム	特殊ゴム絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	CST
	特殊ゴム絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	CST
	特殊ゴム絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	BCT
	特殊ゴム絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	ACT
	耐熱特殊絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	VHCT
	耐熱特殊ゴム引ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	VHCT
耐候ゴム	耐候性ゴム絶縁CSPビニルシースビニルキャブタイヤケーブル	2PNCT
	耐候性ゴム絶縁CSPビニルシースビニルキャブタイヤケーブル	3PNCT
	耐候性ゴム絶縁CSPビニルシースビニルキャブタイヤケーブル	4PNCT
	耐候性ゴム絶縁CSPビニルシースビニルキャブタイヤケーブル	2PNCT
	耐候性ゴム絶縁CSPビニルシースビニルキャブタイヤケーブル	3PNCT
	耐候性ゴム絶縁CSPビニルシースビニルキャブタイヤケーブル	4PNCT
	耐候特殊絶縁ビニルシースビニルキャブタイヤケーブル	VHNCT
	耐候特殊ゴム引ビニル絶縁ビニルシースビニルキャブタイヤケーブル	VHNCT
	耐候特殊ゴム引ビニル絶縁CSPビニルシースビニルキャブタイヤケーブル	VHPNCT
	耐候ゴム絶縁CSPビニルシースビニルシースビニルキャブタイヤケーブル	2PNCT
	耐候ゴム絶縁CSPビニルシースビニルシースビニルキャブタイヤケーブル	3PNCT
	耐候特殊絶縁ビニルシースビニルシースビニルキャブタイヤケーブル	VHNCT

IPSEMA Standard
http://www.ipsema.or.jp/kikaku/kikaku-kaiseiban.pdf#page=7



キャブタイヤケーブルの許容電流

電線の太さ×心数	電線許容電流(A) VCT/2CT(PNCT)
2.0㎟×2心	22(28)
〃　×3心	19(24)
〃　×4心	17(22)
3.5㎟×2心	32(41)
〃　×3心	28(36)
〃　×4心	25(32)
5.5㎟×2心	41(53)
〃　×3心	36(46)
〃　×4心	32(42)
8.0㎟×2心	51(65)
〃　×3心	44(56)
〃　×4心	39(50)
14.0㎟×2心	71(91)
〃　×3心	62(80)
〃　×4心	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	18A 600V(1.25m㎟×3心)	長さ	10m
公称断面積	1.25m㎟	仕上外径	10.1mm
曲げ半径	41mm以上	定格温度	移動:-15～60℃ 固定:-30～60℃
柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます			
3心(白・黒・赤)			
耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース キャブタイヤケーブル			
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。			
据え置き−30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。			
PSEマーク取得商品			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.