

品番：**EA940AG-539**

品名：2mm²x5m/3芯ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	3,500円 (税抜) / 3,850円(税込)		
カタログ価格	3,500円(税抜) / 3,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/23 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	芯数	外径
2.0mm ² -2C	2	11.0
2.0mm ² -3C	3	11.0
2.0mm ² -4C	4	11.0
2.0mm ² -5C	5	11.0
2.0mm ² -6C	6	11.0
2.0mm ² -7C	7	11.0
2.0mm ² -8C	8	11.0
2.0mm ² -9C	9	11.0
2.0mm ² -10C	10	11.0
2.0mm ² -12C	12	11.0
2.0mm ² -14C	14	11.0
2.0mm ² -16C	16	11.0
2.0mm ² -18C	18	11.0
2.0mm ² -20C	20	11.0
2.0mm ² -24C	24	11.0
2.0mm ² -28C	28	11.0
2.0mm ² -32C	32	11.0
2.0mm ² -36C	36	11.0
2.0mm ² -40C	40	11.0
2.0mm ² -48C	48	11.0
2.0mm ² -56C	56	11.0
2.0mm ² -64C	64	11.0
2.0mm ² -72C	72	11.0
2.0mm ² -80C	80	11.0
2.0mm ² -96C	96	11.0
2.0mm ² -112C	112	11.0
2.0mm ² -128C	128	11.0
2.0mm ² -144C	144	11.0
2.0mm ² -160C	160	11.0
2.0mm ² -176C	176	11.0
2.0mm ² -192C	192	11.0
2.0mm ² -208C	208	11.0
2.0mm ² -224C	224	11.0
2.0mm ² -240C	240	11.0
2.0mm ² -256C	256	11.0
2.0mm ² -272C	272	11.0
2.0mm ² -288C	288	11.0
2.0mm ² -304C	304	11.0
2.0mm ² -320C	320	11.0
2.0mm ² -336C	336	11.0
2.0mm ² -352C	352	11.0
2.0mm ² -368C	368	11.0
2.0mm ² -384C	384	11.0
2.0mm ² -400C	400	11.0
2.0mm ² -416C	416	11.0
2.0mm ² -432C	432	11.0
2.0mm ² -448C	448	11.0
2.0mm ² -464C	464	11.0
2.0mm ² -480C	480	11.0
2.0mm ² -496C	496	11.0
2.0mm ² -512C	512	11.0
2.0mm ² -528C	528	11.0
2.0mm ² -544C	544	11.0
2.0mm ² -560C	560	11.0
2.0mm ² -576C	576	11.0
2.0mm ² -592C	592	11.0
2.0mm ² -608C	608	11.0
2.0mm ² -624C	624	11.0
2.0mm ² -640C	640	11.0
2.0mm ² -656C	656	11.0
2.0mm ² -672C	672	11.0
2.0mm ² -688C	688	11.0
2.0mm ² -704C	704	11.0
2.0mm ² -720C	720	11.0
2.0mm ² -736C	736	11.0
2.0mm ² -752C	752	11.0
2.0mm ² -768C	768	11.0
2.0mm ² -784C	784	11.0
2.0mm ² -800C	800	11.0
2.0mm ² -816C	816	11.0
2.0mm ² -832C	832	11.0
2.0mm ² -848C	848	11.0
2.0mm ² -864C	864	11.0
2.0mm ² -880C	880	11.0
2.0mm ² -896C	896	11.0
2.0mm ² -912C	912	11.0
2.0mm ² -928C	928	11.0
2.0mm ² -944C	944	11.0
2.0mm ² -960C	960	11.0
2.0mm ² -976C	976	11.0
2.0mm ² -992C	992	11.0
2.0mm ² -1008C	1008	11.0
2.0mm ² -1024C	1024	11.0
2.0mm ² -1040C	1040	11.0
2.0mm ² -1056C	1056	11.0
2.0mm ² -1072C	1072	11.0
2.0mm ² -1088C	1088	11.0
2.0mm ² -1104C	1104	11.0
2.0mm ² -1120C	1120	11.0
2.0mm ² -1136C	1136	11.0
2.0mm ² -1152C	1152	11.0
2.0mm ² -1168C	1168	11.0
2.0mm ² -1184C	1184	11.0
2.0mm ² -1200C	1200	11.0
2.0mm ² -1216C	1216	11.0
2.0mm ² -1232C	1232	11.0
2.0mm ² -1248C	1248	11.0
2.0mm ² -1264C	1264	11.0
2.0mm ² -1280C	1280	11.0
2.0mm ² -1296C	1296	11.0
2.0mm ² -1312C	1312	11.0
2.0mm ² -1328C	1328	11.0
2.0mm ² -1344C	1344	11.0
2.0mm ² -1360C	1360	11.0
2.0mm ² -1376C	1376	11.0
2.0mm ² -1392C	1392	11.0
2.0mm ² -1408C	1408	11.0
2.0mm ² -1424C	1424	11.0
2.0mm ² -1440C	1440	11.0
2.0mm ² -1456C	1456	11.0
2.0mm ² -1472C	1472	11.0
2.0mm ² -1488C	1488	11.0
2.0mm ² -1504C	1504	11.0
2.0mm ² -1520C	1520	11.0
2.0mm ² -1536C	1536	11.0
2.0mm ² -1552C	1552	11.0
2.0mm ² -1568C	1568	11.0
2.0mm ² -1584C	1584	11.0
2.0mm ² -1600C	1600	11.0
2.0mm ² -1616C	1616	11.0
2.0mm ² -1632C	1632	11.0
2.0mm ² -1648C	1648	11.0
2.0mm ² -1664C	1664	11.0
2.0mm ² -1680C	1680	11.0
2.0mm ² -1696C	1696	11.0
2.0mm ² -1712C	1712	11.0
2.0mm ² -1728C	1728	11.0
2.0mm ² -1744C	1744	11.0
2.0mm ² -1760C	1760	11.0
2.0mm ² -1776C	1776	11.0
2.0mm ² -1792C	1792	11.0
2.0mm ² -1808C	1808	11.0
2.0mm ² -1824C	1824	11.0
2.0mm ² -1840C	1840	11.0
2.0mm ² -1856C	1856	11.0
2.0mm ² -1872C	1872	11.0
2.0mm ² -1888C	1888	11.0
2.0mm ² -1904C	1904	11.0
2.0mm ² -1920C	1920	11.0
2.0mm ² -1936C	1936	11.0
2.0mm ² -1952C	1952	11.0
2.0mm ² -1968C	1968	11.0
2.0mm ² -1984C	1984	11.0
2.0mm ² -2000C	2000	11.0

電線の太さ(芯数)	電線の電圧(VCT/VCT(GP/NCCT))
2.0mm ² -2C	22(20)
※ $x30$	19(24)
※ $x40$	17(22)
3.5mm ² -2C	32(41)
※ $x30$	28(36)
※ $x40$	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
※ $x30$	36(46)
※ $x40$	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
※ $x30$	44(56)
※ $x40$	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
※ $x30$	62(80)
※ $x40$	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	23A 600V(2.0mm ² x3心)	長さ	5m
公称断面積	2.0mm ²	仕上外径	10.9mm
曲げ半径	44mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.