

品番：**EA940AG-539**

品名：2mm<sup>2</sup>x5m/3芯ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>3,500円</b> (税抜) / 3,850円(税込)		
カタログ価格	3,500円(税抜) / 3,850円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/02/28 15:35現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	外径	芯数
2.0mm <sup>2</sup> -20	10.9	2
2.0mm <sup>2</sup> -30	10.9	3
2.0mm <sup>2</sup> -40	10.9	4
3.5mm <sup>2</sup> -20	14.0	2
3.5mm <sup>2</sup> -30	14.0	3
3.5mm <sup>2</sup> -40	14.0	4
5.5mm <sup>2</sup> -20	17.2	2
5.5mm <sup>2</sup> -30	17.2	3
5.5mm <sup>2</sup> -40	17.2	4
8.0mm <sup>2</sup> -20	21.3	2
8.0mm <sup>2</sup> -30	21.3	3
8.0mm <sup>2</sup> -40	21.3	4
14.0mm <sup>2</sup> -20	28.1	2
14.0mm <sup>2</sup> -30	28.1	3
14.0mm <sup>2</sup> -40	28.1	4

電線の太さ(芯数)	標準許容電圧(V) VCT(VCT(GPACT))
2.0mm <sup>2</sup> -20	22(25)
※ <math>x30</math>	19(24)
※ <math>x40</math>	17(22)
3.5mm <sup>2</sup> -20	32(41)
※ <math>x30</math>	28(36)
※ <math>x40</math>	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> -20	41(53)
※ <math>x30</math>	36(46)
※ <math>x40</math>	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> -20	51(65)
※ <math>x30</math>	44(56)
※ <math>x40</math>	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> -20	71(91)
※ <math>x30</math>	62(80)
※ <math>x40</math>	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	23A 600V(2.0mm <sup>2</sup> x3心)	長さ	5m
公称断面積	2.0mm <sup>2</sup>	仕上外径	10.9mm
曲げ半径	44mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース  
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.