品番: EA940AG-543

品名:3.5 mmx 5m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	6,710円(税抜) / 7,381円(税込)				
カタログ価 格	6,710円(税抜)/7,381円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/19 21:10現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログ ページ	1181ページ				





	キャプタイヤケーブル-ICT: Cab Tyrel					
160	0.4	54				
	INDESOAY77CYT-76					
	2623/6623/4+794(91-76	207				
1000	3833-8833-1-77-77-75	301				
HRZA	METAMETAR + 77 CPC - 7%	607				
	京都市を出て30キャグティヤマーブ00					
	を発表した日本4年以上サイフリンサーフu	WACT				
	281831890223-0314-79-10-75	26/07				
	3655.536979275.0354177477-75	DESCRI				
	MERCHANISCO TO STATE OF THE STA	WC				
	percurence had an object to the	DESCRIPTION				
200	569/3-6600007-1-3-4-701+9-71-	SHICT				
Ent.	###75.##70075075.#+79497-75	eng:				
	ESSESSO (1007-04-77-17-76)	MC				
	88881/0034800030-04/20/00-25	MCH				
	\$8073\880733X4073X4073X4574477477-70-	3890				

キャプタイヤケ・	–ブルの許容電流
電線の太立×心教	電線計容電流(A) VCT/2CT(2PNCT)
2.0ml×2().	22(28)
# ×36	19(24)
# ×40.	17(22)
3.5ml×2i0	32(41)
# ×36.	28(36)
# ×40	25(32)
5.5mt<2-0	41 (53)
# ×30.	36(46)
# ×40.	32(42)
8.0ml×2.0	51(65)
# ×36	44(56)
# ×40.	39(50)
14.0mb<2-b	71(91)

仕様

略号	# 5460 55071	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	27A 600V(3.5m㎡×3心)	長さ	5m
公称断面積	3.5m m ²	仕上外径	12.6mm
曲げ半径	51mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白·黒·赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.