

品番：**EA940AG-546**

品名：3.5 m²x20m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	23,300円 (税抜) / 25,630円 (税込)		
カタログ価格	23,300円 (税抜) / 25,630円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/23 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	外径	重量
2.0mm ² -2C	φ 12.0	1912
2.5mm ² -2C	φ 13.0	2124
3.5mm ² -2C	φ 14.0	2512
5.0mm ² -2C	φ 16.0	3248
7.0mm ² -2C	φ 18.0	4152
10.0mm ² -2C	φ 21.0	5168
14.0mm ² -2C	φ 24.0	6384
19.0mm ² -2C	φ 27.0	7728
25.0mm ² -2C	φ 30.0	9200
35.0mm ² -2C	φ 34.0	10880
45.0mm ² -2C	φ 38.0	12688
60.0mm ² -2C	φ 42.0	14720
80.0mm ² -2C	φ 48.0	17920
100.0mm ² -2C	φ 54.0	21280
130.0mm ² -2C	φ 60.0	25760
160.0mm ² -2C	φ 66.0	30400
200.0mm ² -2C	φ 72.0	35200
250.0mm ² -2C	φ 78.0	40160
320.0mm ² -2C	φ 84.0	45280
400.0mm ² -2C	φ 90.0	50560
500.0mm ² -2C	φ 96.0	56000
630.0mm ² -2C	φ 102.0	61600
800.0mm ² -2C	φ 108.0	67360
1000.0mm ² -2C	φ 114.0	73280

電線の太さ(心数)	電線の電圧(V) VCT/GCT(GPACT)
2.0mm ² -2C	22(25)
φ $\times 30$	19(24)
φ $\times 40$	17(22)
3.5mm ² -2C	32(41)
φ $\times 30$	28(36)
φ $\times 40$	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
φ $\times 30$	36(46)
φ $\times 40$	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
φ $\times 30$	44(56)
φ $\times 40$	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
φ $\times 30$	62(80)
φ $\times 40$	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	27A 600V(3.5m ² ×3心)	長さ	20m
公称断面積	3.5m ²	仕上外径	12.6mm
曲げ半径	51mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.