

品番：**EA940AG-546C**

品名：3.5 m<sup>2</sup>x50m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>55,200円</b> (税抜) / 60,720円 (税込)		
カタログ価格	55,200円 (税抜) / 60,720円 (税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 3</b> (2026/06/23 06:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	長さ	重量
2.0mm <sup>2</sup> -2C	50m	1912g
2.5mm <sup>2</sup> -2C	50m	2122g
3.5mm <sup>2</sup> -2C	50m	2813g
5.5mm <sup>2</sup> -2C	50m	3646g
8.0mm <sup>2</sup> -2C	50m	4456g
14.0mm <sup>2</sup> -2C	50m	7191g

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(A) VCT(CT) (SPNCT)
2.0mm <sup>2</sup> -2C	22(25)
2.5mm <sup>2</sup> -2C	19(24)
3.5mm <sup>2</sup> -2C	17(22)
5.5mm <sup>2</sup> -2C	32(41)
8.0mm <sup>2</sup> -2C	28(36)
14.0mm <sup>2</sup> -2C	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> -2C	41(53)
8.0mm <sup>2</sup> -2C	36(46)
14.0mm <sup>2</sup> -2C	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> -2C	51(65)
14.0mm <sup>2</sup> -2C	44(56)
14.0mm <sup>2</sup> -2C	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> -2C	71(91)
14.0mm <sup>2</sup> -2C	62(80)
14.0mm <sup>2</sup> -2C	55(71)

### 仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	27A 600V(3.5m <sup>2</sup> x3心)	長さ	50m
公称断面積	3.5m <sup>2</sup>	仕上外径	12.6mm
曲げ半径	51mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース  
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.