

品番：**EA940AG-546C**

品名：3.5 m²x50m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	55,200円 (税抜) / 60,720円 (税込)		
カタログ価格	55,200円 (税抜) / 60,720円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/23 05:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	芯数	外径
2.0mm ² -2C	2	φ12.0
2.0mm ² -3C	3	φ12.6
3.5mm ² -2C	2	φ14.0
3.5mm ² -3C	3	φ14.6
5.5mm ² -2C	2	φ15.5
5.5mm ² -3C	3	φ16.1
8.0mm ² -2C	2	φ17.0
8.0mm ² -3C	3	φ17.6
14.0mm ² -2C	2	φ21.0
14.0mm ² -3C	3	φ21.6

電線の芯線径	電線の電圧(V) VCT(VCT/SPNCT)
φ 2.0	22(25)
φ 3.0	19(24)
φ 4.0	17(22)
φ 5.0	15(20)
φ 6.0	14(18)
φ 7.0	13(17)
φ 8.0	12(16)
φ 9.0	11(15)
φ 10.0	10(14)
φ 11.0	9(13)
φ 12.0	8(12)
φ 13.0	7(11)
φ 14.0	6(10)
φ 15.0	5(9)
φ 16.0	4(8)
φ 17.0	3(7)
φ 18.0	2(6)
φ 19.0	1(5)
φ 20.0	1(4)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	27A 600V(3.5m ² ×3心)	長さ	50m
公称断面積	3.5m ²	仕上外径	12.6mm
曲げ半径	51mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.