

品番：**EA940AG-549**

品名：5.5 m<sup>2</sup>x15m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>17,600円</b> (税抜) / 19,360円 (税込)		
カタログ価格	17,600円 (税抜) / 19,360円 (税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/06/23 05:10現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	芯数	断面積 (mm <sup>2</sup> )
2.0	3	2.0
2.5	3	2.5
3.0	3	3.0
3.5	3	3.5
4.0	3	4.0
4.5	3	4.5
5.0	3	5.0
5.5	3	5.5
6.0	3	6.0
6.5	3	6.5
7.0	3	7.0
7.5	3	7.5
8.0	3	8.0
8.5	3	8.5
9.0	3	9.0
9.5	3	9.5
10.0	3	10.0
10.5	3	10.5
11.0	3	11.0
11.5	3	11.5
12.0	3	12.0
12.5	3	12.5
13.0	3	13.0
13.5	3	13.5
14.0	3	14.0
14.5	3	14.5
15.0	3	15.0
15.5	3	15.5
16.0	3	16.0
16.5	3	16.5
17.0	3	17.0
17.5	3	17.5
18.0	3	18.0
18.5	3	18.5
19.0	3	19.0
19.5	3	19.5
20.0	3	20.0

電線の芯数・断面積 (mm <sup>2</sup> )	電線の電圧 (VCT/VCT/SPNCT)
2.0	220V
2.5	220V
3.0	220V
3.5	220V
4.0	220V
4.5	220V
5.0	220V
5.5	220V
6.0	220V
6.5	220V
7.0	220V
7.5	220V
8.0	220V
8.5	220V
9.0	220V
9.5	220V
10.0	220V
10.5	220V
11.0	220V
11.5	220V
12.0	220V
12.5	220V
13.0	220V
13.5	220V
14.0	220V
14.5	220V
15.0	220V
15.5	220V
16.0	220V
16.5	220V
17.0	220V
17.5	220V
18.0	220V
18.5	220V
19.0	220V
19.5	220V
20.0	220V

**仕様**

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	35A 600V(5.5m <sup>2</sup> ×3心)	長さ	15m
公称断面積	5.5m <sup>2</sup>	仕上外径	15.0mm
曲げ半径	60mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース  
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

**代替品**

品番	EA940AG-550
コメント	同 20m



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.