

品番：**EA940AG-549**

品名：5.5 m²x15m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
カタログ価格	17,600円(税抜) / 19,360円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 06:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	外径	断面積
2.0	10.0	10.0
2.5	12.5	15.6
3.0	15.0	22.5
3.5	17.5	30.9
4.0	20.0	40.0
4.5	22.5	50.6
5.0	25.0	62.5
5.5	27.5	75.8
6.0	30.0	90.0
6.5	32.5	105.8
7.0	35.0	122.5
7.5	37.5	140.6
8.0	40.0	160.0
8.5	42.5	180.6
9.0	45.0	202.5
9.5	47.5	225.8
10.0	50.0	250.0

電線の太さ(心数)	電線の電圧(V) VCT(VCT/SPNCT)
2.0mm ² -2C	22(25)
φ 3.0	19(24)
φ 4.0	17(22)
3.5mm ² -2C	32(41)
φ 3.0	28(36)
φ 4.0	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
φ 3.0	36(46)
φ 4.0	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
φ 3.0	44(56)
φ 4.0	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
φ 3.0	62(80)
φ 4.0	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	35A 600V(5.5m ² x3心)	長さ	15m
公称断面積	5.5m ²	仕上外径	15.0mm
曲げ半径	60mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

代替品

品番	EA940AG-550
コメント	同 20m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.