

品番：**EA940AG-550**

品名：5.5 m²x20m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	33,800円 (税抜) / 37,180円 (税込)		
カタログ価格	33,800円 (税抜) / 37,180円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/23 06:08現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	外径 (mm)	重量 (kg/100m)
2.0mm ² -2C	19.0	19.0
2.5mm ² -2C	20.0	20.0
3.0mm ² -2C	21.0	21.0
3.5mm ² -2C	22.0	22.0
4.0mm ² -2C	23.0	23.0
5.0mm ² -2C	25.0	25.0
5.5mm ² -2C	26.0	26.0
6.0mm ² -2C	27.0	27.0
8.0mm ² -2C	30.0	30.0
10.0mm ² -2C	33.0	33.0
14.0mm ² -2C	38.0	38.0
16.0mm ² -2C	40.0	40.0
20.0mm ² -2C	45.0	45.0
25.0mm ² -2C	50.0	50.0
30.0mm ² -2C	55.0	55.0
35.0mm ² -2C	60.0	60.0
40.0mm ² -2C	65.0	65.0
50.0mm ² -2C	75.0	75.0
60.0mm ² -2C	85.0	85.0
70.0mm ² -2C	95.0	95.0
80.0mm ² -2C	105.0	105.0
100.0mm ² -2C	125.0	125.0

電線の太さ (心数)	電線の電圧 (VCT/VCT(GP/ACT))
2.0mm ² -2C	22(20)
※ $x30$	19(24)
※ $x40$	17(22)
3.5mm ² -2C	32(41)
※ $x30$	28(36)
※ $x40$	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
※ $x30$	36(46)
※ $x40$	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
※ $x30$	44(56)
※ $x40$	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
※ $x30$	62(80)
※ $x40$	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	35A 600V(5.5m ² x3心)	長さ	20m
公称断面積	5.5m ²	仕上外径	15.0mm
曲げ半径	60mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.