

品番：**EA940AG-550**

品名：5.5 m<sup>2</sup>x20m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>33,800円</b> (税抜) / 37,180円 (税込)		
カタログ価格	33,800円 (税抜) / 37,180円 (税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 2</b> (2026/06/23 05:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	芯数	外径
2.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ12.5
2.5mm <sup>2</sup> -2C	2	φ13.5
3.5mm <sup>2</sup> -2C	2	φ15.5
5.5mm <sup>2</sup> -2C	2	φ18.0
7.5mm <sup>2</sup> -2C	2	φ19.5
10.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ21.5
14.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ24.5
20.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ28.0
25.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ30.0
35.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ33.5
50.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ38.0
70.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ43.0
100.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ48.0
150.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ56.0
200.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ63.0
250.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ70.0
350.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ78.0
500.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ88.0
700.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ100.0
1000.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ115.0
1500.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ130.0
2000.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ145.0
3000.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ170.0
4000.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ190.0
5000.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ210.0
7000.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ240.0
10000.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ280.0
15000.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ330.0
20000.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ380.0
30000.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ450.0
40000.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ520.0
50000.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ600.0
70000.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ700.0
100000.0mm <sup>2</sup> -2C	2	φ800.0

電線の太さ(芯数)	電線の電圧(VCT/VCT(GP/VCT))
2.0mm <sup>2</sup> -2C	22(20)
φ <math>\times 30</math>	19(20)
φ <math>\times 40</math>	17(20)
3.5mm <sup>2</sup> -2C	32(41)
φ <math>\times 30</math>	28(30)
φ <math>\times 40</math>	25(30)
5.5mm <sup>2</sup> -2C	41(53)
φ <math>\times 30</math>	36(40)
φ <math>\times 40</math>	32(40)
7.5mm <sup>2</sup> -2C	51(65)
φ <math>\times 30</math>	44(50)
φ <math>\times 40</math>	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> -2C	71(91)
φ <math>\times 30</math>	62(80)
φ <math>\times 40</math>	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	35A 600V(5.5m <sup>2</sup> ×3心)	長さ	20m
公称断面積	5.5m <sup>2</sup>	仕上外径	15.0mm
曲げ半径	60mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます
3心(白・黒・赤)
耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース キャブタイヤケーブル
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。
据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。
PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.