

品番：**EA940AG-550C**

品名：5.5 m²x50m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	84,400円 (税抜) / 92,840円 (税込)		
カタログ価格	84,400円 (税抜) / 92,840円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/28 14:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	長さ	重量
2.0mm ² -20	50m	22(28)
※ X30		19(24)
※ X40		17(22)
3.5mm ² -20	50m	32(41)
※ X30		28(36)
※ X40		25(32)
5.5mm ² -20	50m	41(53)
※ X30		36(46)
※ X40		32(42)
8.0mm ² -20	50m	51(65)
※ X30		44(56)
※ X40		39(50)
14.0mm ² -20	50m	71(91)
※ X30		62(80)
※ X40		55(71)

電線の太さ(心数)	電線許容電圧(A) VCT(VCT(GPACT))
2.0mm ² -20	22(28)
※ X30	19(24)
※ X40	17(22)
3.5mm ² -20	32(41)
※ X30	28(36)
※ X40	25(32)
5.5mm ² -20	41(53)
※ X30	36(46)
※ X40	32(42)
8.0mm ² -20	51(65)
※ X30	44(56)
※ X40	39(50)
14.0mm ² -20	71(91)
※ X30	62(80)
※ X40	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	35A 600V(5.5m ² x3心)	長さ	50m
公称断面積	5.5m ²	仕上外径	15.0mm
曲げ半径	60mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.