

品番：**EA940AG-551**

品名：8mm²×5m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



| | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 12,900円 (税抜) / 14,190円(税込) | | |
| カタログ価格 | 12,900円(税抜) / 14,190円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/28 14:11現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1137ページ | | |



| 規格 | 外径 | 重量 |
|---------------------------|--------|--------|
| 2.0mm ² -20 | 12.5 | 12.5 |
| 2.5mm ² -20 | 13.5 | 13.5 |
| 3.0mm ² -20 | 14.5 | 14.5 |
| 3.5mm ² -20 | 15.5 | 15.5 |
| 4.0mm ² -20 | 16.5 | 16.5 |
| 5.0mm ² -20 | 18.5 | 18.5 |
| 6.0mm ² -20 | 20.5 | 20.5 |
| 8.0mm ² -20 | 23.5 | 23.5 |
| 10.0mm ² -20 | 26.5 | 26.5 |
| 14.0mm ² -20 | 32.5 | 32.5 |
| 16.0mm ² -20 | 35.5 | 35.5 |
| 20.0mm ² -20 | 41.5 | 41.5 |
| 25.0mm ² -20 | 48.5 | 48.5 |
| 30.0mm ² -20 | 55.5 | 55.5 |
| 35.0mm ² -20 | 62.5 | 62.5 |
| 40.0mm ² -20 | 69.5 | 69.5 |
| 50.0mm ² -20 | 83.5 | 83.5 |
| 60.0mm ² -20 | 97.5 | 97.5 |
| 70.0mm ² -20 | 111.5 | 111.5 |
| 80.0mm ² -20 | 125.5 | 125.5 |
| 100.0mm ² -20 | 155.5 | 155.5 |
| 120.0mm ² -20 | 185.5 | 185.5 |
| 140.0mm ² -20 | 215.5 | 215.5 |
| 160.0mm ² -20 | 245.5 | 245.5 |
| 200.0mm ² -20 | 305.5 | 305.5 |
| 250.0mm ² -20 | 365.5 | 365.5 |
| 300.0mm ² -20 | 425.5 | 425.5 |
| 350.0mm ² -20 | 485.5 | 485.5 |
| 400.0mm ² -20 | 545.5 | 545.5 |
| 500.0mm ² -20 | 665.5 | 665.5 |
| 600.0mm ² -20 | 785.5 | 785.5 |
| 700.0mm ² -20 | 905.5 | 905.5 |
| 800.0mm ² -20 | 1025.5 | 1025.5 |
| 1000.0mm ² -20 | 1265.5 | 1265.5 |

| 電線の太さ(心数) | 電線の電圧(VCT/VCT(GP/NCCT)) |
|-------------------------|-------------------------|
| 2.0mm ² -20 | 22(20) |
| ※ $x30$ | 19(20) |
| ※ $x40$ | 17(20) |
| 3.5mm ² -20 | 32(41) |
| ※ $x30$ | 28(30) |
| ※ $x40$ | 25(32) |
| 5.5mm ² -20 | 41(53) |
| ※ $x30$ | 36(46) |
| ※ $x40$ | 32(42) |
| 8.0mm ² -20 | 51(65) |
| ※ $x30$ | 44(56) |
| ※ $x40$ | 39(50) |
| 14.0mm ² -20 | 71(91) |
| ※ $x30$ | 62(80) |
| ※ $x40$ | 55(71) |

仕様

| | | | |
|-------|----------------------------------|------|--------------------------|
| 略号 | VCT | 用途 | 600V以下の移動用電気機器用 |
| 定格容量 | 43A 600V(8.0mm ² ×3心) | 長さ | 5m |
| 公称断面積 | 8.0mm ² | 仕上外径 | 17.5mm |
| 曲げ半径 | 70mm以上 | 定格温度 | 移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃ |

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

代替品

| | |
|------|-------------|
| 品番 | EA940AG-552 |
| コメント | 同 10m |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.