

品番：EA940AG-553

品名：8mm²×15m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	24,800円(税抜) / 27,280円(税込)		
カタログ価格	24,800円(税抜) / 27,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/23 06:09現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



規格	外径	芯径
2.0mm ² -2C	10.0	1.0
2.5mm ² -2C	11.0	1.1
3.0mm ² -2C	12.0	1.2
3.5mm ² -2C	13.0	1.3
4.0mm ² -2C	14.0	1.4
5.0mm ² -2C	16.0	1.6
6.0mm ² -2C	17.0	1.7
8.0mm ² -2C	19.0	1.9
10.0mm ² -2C	21.0	2.1
14.0mm ² -2C	24.0	2.4
16.0mm ² -2C	26.0	2.6
20.0mm ² -2C	29.0	2.9
25.0mm ² -2C	33.0	3.3
30.0mm ² -2C	37.0	3.7
35.0mm ² -2C	41.0	4.1
40.0mm ² -2C	45.0	4.5
50.0mm ² -2C	53.0	5.3
60.0mm ² -2C	61.0	6.1
70.0mm ² -2C	69.0	6.9
80.0mm ² -2C	77.0	7.7
100.0mm ² -2C	91.0	9.1
120.0mm ² -2C	105.0	10.5
150.0mm ² -2C	129.0	12.9
180.0mm ² -2C	153.0	15.3
200.0mm ² -2C	167.0	16.7

電線の太さ(芯数)	電線許容電圧(V) VCT(VCT/SPNCT)
2.0mm ² -2C	22(20)
≦ 3.0	19(20)
≦ 4.0	17(20)
3.5mm ² -2C	32(41)
≦ 3.0	28(30)
≦ 4.0	25(32)
5.5mm ² -2C	41(53)
≦ 3.0	36(40)
≦ 4.0	32(42)
8.0mm ² -2C	51(65)
≦ 3.0	44(55)
≦ 4.0	39(50)
14.0mm ² -2C	71(91)
≦ 3.0	62(80)
≦ 4.0	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	43A 600V(8.0mm ² ×3心)	長さ	15m
公称断面積	8.0mm ²	仕上外径	17.5mm
曲げ半径	70mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

代替品

品番	EA940AG-554
コメント	同 20m



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.