

品番：**EA940AG-553**

品名：8mm<sup>2</sup>×15m/3芯 ビニルキャブタイヤケーブル



販売価格	<b>24,800円</b> (税抜) / 27,280円(税込)		
カタログ価格	24,800円(税抜) / 27,280円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 0</b> (2026/06/23 05:11現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



規格	外径	芯数
2.0mm <sup>2</sup> -20	17.0	2
2.5mm <sup>2</sup> -20	17.5	2
3.0mm <sup>2</sup> -20	18.0	2
3.5mm <sup>2</sup> -20	18.5	2
4.0mm <sup>2</sup> -20	19.0	2
5.0mm <sup>2</sup> -20	20.0	2
6.0mm <sup>2</sup> -20	21.0	2
8.0mm <sup>2</sup> -20	23.0	2
10.0mm <sup>2</sup> -20	25.0	2
14.0mm <sup>2</sup> -20	29.0	2
16.0mm <sup>2</sup> -20	31.0	2
20.0mm <sup>2</sup> -20	35.0	2
25.0mm <sup>2</sup> -20	40.0	2
35.0mm <sup>2</sup> -20	45.0	2
50.0mm <sup>2</sup> -20	55.0	2
70.0mm <sup>2</sup> -20	65.0	2
100.0mm <sup>2</sup> -20	80.0	2

電線の太さ(芯数)	電線の電圧(VCT/VCT(GP/VCT))
2.0mm <sup>2</sup> -20	22(20)
≦ 3.0	19(20)
≦ 4.0	17(20)
3.5mm <sup>2</sup> -20	32(41)
≦ 3.0	28(30)
≦ 4.0	25(32)
5.5mm <sup>2</sup> -20	41(53)
≦ 3.0	36(46)
≦ 4.0	32(42)
8.0mm <sup>2</sup> -20	51(65)
≦ 3.0	44(56)
≦ 4.0	39(50)
14.0mm <sup>2</sup> -20	71(91)
≦ 3.0	62(80)
≦ 4.0	55(71)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	43A 600V(8.0mm <sup>2</sup> ×3心)	長さ	15m
公称断面積	8.0mm <sup>2</sup>	仕上外径	17.5mm
曲げ半径	70mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース  
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

代替品

品番	EA940AG-554
コメント	同 20m



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.