

品番：**EA940AG-554**

品名：8mm²x20m/3芯 ビニールキャブタイヤケーブル



販売価格	47,500円(税抜) / 52,250円(税込)		
カタログ価格	47,500円(税抜) / 52,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/23 06:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1137ページ		



規格	芯数	外径
2.0mm ² -20	2	12.0
2.5mm ² -20	2	13.0
3.5mm ² -20	2	14.0
4.0mm ² -20	2	14.5
5.0mm ² -20	2	15.5
6.0mm ² -20	2	16.5
8.0mm ² -20	2	17.5
10.0mm ² -20	2	18.5
14.0mm ² -20	2	20.0
16.0mm ² -20	2	21.0
20.0mm ² -20	2	22.0
25.0mm ² -20	2	23.0
35.0mm ² -20	2	25.0
40.0mm ² -20	2	26.0
50.0mm ² -20	2	28.0
60.0mm ² -20	2	30.0
70.0mm ² -20	2	32.0
90.0mm ² -20	2	35.0
100.0mm ² -20	2	36.0
120.0mm ² -20	2	38.0
150.0mm ² -20	2	42.0
180.0mm ² -20	2	46.0
200.0mm ² -20	2	48.0
250.0mm ² -20	2	52.0
300.0mm ² -20	2	56.0
350.0mm ² -20	2	60.0
400.0mm ² -20	2	64.0
500.0mm ² -20	2	70.0
600.0mm ² -20	2	76.0
700.0mm ² -20	2	82.0
800.0mm ² -20	2	88.0
900.0mm ² -20	2	94.0
1000.0mm ² -20	2	100.0

電線の太さ(芯数)	電線の電圧(VCT/VCT(GP/VCT))
2.0mm ² -20	22(25)
2.5mm ² -20	19(24)
3.5mm ² -20	17(22)
4.0mm ² -20	17(22)
5.0mm ² -20	17(22)
6.0mm ² -20	17(22)
8.0mm ² -20	17(22)
10.0mm ² -20	17(22)
14.0mm ² -20	17(22)
16.0mm ² -20	17(22)
20.0mm ² -20	17(22)
25.0mm ² -20	17(22)
35.0mm ² -20	17(22)
40.0mm ² -20	17(22)
50.0mm ² -20	17(22)
60.0mm ² -20	17(22)
70.0mm ² -20	17(22)
90.0mm ² -20	17(22)
100.0mm ² -20	17(22)
120.0mm ² -20	17(22)
150.0mm ² -20	17(22)
180.0mm ² -20	17(22)
200.0mm ² -20	17(22)
250.0mm ² -20	17(22)
300.0mm ² -20	17(22)
350.0mm ² -20	17(22)
400.0mm ² -20	17(22)
500.0mm ² -20	17(22)
600.0mm ² -20	17(22)
700.0mm ² -20	17(22)
800.0mm ² -20	17(22)
900.0mm ² -20	17(22)
1000.0mm ² -20	17(22)

仕様

略号	VCT	用途	600V以下の移動用電気機器用
定格容量	43A 600V(8.0mm ² x3心)	長さ	20m
公称断面積	8.0mm ²	仕上外径	17.5mm
曲げ半径	70mm以上	定格温度	移動:-15~60℃ 固定:-30~60℃

柔軟性、耐熱性、難燃性に優れます

3心(白・黒・赤)

耐熱性ビニル絶縁ソフトビニルシース
キャブタイヤケーブル

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。

据え置き-30℃までの耐寒性で、寒冷地や冷凍庫内の配線に最適です。

PSEマーク取得商品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.